Cód.: 684501

SERIE **68**

Ruedas mono- bloque de poliamida 6

mm	mm	kg	CÓD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN
80	30	0,58	684501	107	100x85	80x60	9	37	120	180

4 km/h

Usos

Son recomendadas para usos principalmente estáticos, con capacidades medias.
El buen deslizamiento garantiza el mínimo esfuerzo durante el uso, pero solo sobre pavimentos lisos.
Ejemplos de aplicaciones recomendadas: carretillas para desplazamientos internos en industrias alimentarias y de conservas; equipos para la curtiduría; carretillas para flores, transpaletas manuales, andamios móviles (con los soportes adecuados cumplen con los criterios de la norma UNI EN 1004:2005).

Condiciones ambientales de uso

Son recomendadas para ambientes industriales con presencia de agentes químicos agresivos. No se recomiendan para ambientes con presencia de ácidos orgánicos fuertes y minerales concentrados.

ÁCIDOS DÉBILES		BASES DÉBILES	
ÁCIDOS FUERTES		BASES FUERTES	
AGUA		HIDROCARBUROS	
ALCOHOL		SOLVENTES	

Pavimentos

Idóneas para pavimentos lisos y poco porosos.
No son adecuadas si hay obstáculos presentes en la trayectoria.

iBER RUEDAS

tellureRôta®