



# COMBUSTIBLE ESTUFAS BIOETANOL



## FICHA TECNICA

50228 – 1000 ml  
50231 – 5L

### INTRODUCCIÓN

El **COMBUSTIBLE PARA ESTUFAS Y CHIMENEAS DE BIOETANOL OKFUEGO** permite disfrutar del fuego de forma rápida y limpia. Su combustión no genera humo ni hollín, ya que lo único que se genera de la combustión es el vapor de agua y el anhídrido carbónico (CO<sub>2</sub>), elementos que se encuentran en el aire que respiramos.

No desprende malos olores.



### COMPOSICIÓN

Alcohol etílico desnaturalizado y alcohol isopropílico.

### PRESENTACIÓN

Líquido

Se presenta en:  
Botella de 1000mL  
Garrafa de 5L

### PRINCIPALES APLICACIONES

El **COMBUSTIBLE LÍQUIDO PARA ESTUFAS DE BIOETANOL OKFUEGO** es ideal para estufas y chimeneas de bioetanol.



estufas



chimeneas

### MODO DE EMPLEO-DOSIFICACION

#### MODO DE EMPLEO:

Verter la cantidad necesaria de producto en el depósito o recipiente de combustión. El consumo aproximado puede variar, pero está sobre los 500 ml por hora.

#### Precauciones:

- Rellenar el depósito únicamente cuando esté frío.
- Encender con precaución.

Fácilmente inflamable. Irrita los ojos. No respirar los vapores. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrole la etiqueta o envase. Utilícese en lugares bien ventilados.

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, meteorología, etc). El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.