

Sierra de corona múltiple, Ø 25-62 mm



Sierra con 7 sierras de cambio rápido, Ø 25-62 mm, profundidad de corte 23 mm



Características

- Coronas de perforación de acero tratado para taladros en madera y materiales de obra en seco (como placas de yeso y OSB)
- 7 sierras de cambio rápido (Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm), 23 mm de profundidad de corte, para diversos proyectos de interior
- Bloqueo de seguridad para fijar las coronas de perforación al plato de perforación y mejorar la seguridad del trabajo, ideal para máquinas a batería con una parada rápida del giro
- Vástago hexagonal para el uso con taladradoras y atornilladores a batería habituales en el mercado
- Sierra de corona preinstalada para el uso inmediato, con plato receptor estable de aluminio y broca centradora de 8 mm de diámetro
- Seguridad garantizada por la calidad con certificación TÜV

Adecuado para el material

Adecuado para el material

Madera, Tablero de virutas, Tablero de madera estratificada, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Plástico, Plancha de placa de yeso, plancha de construcción

Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos en determinados artículos. Esta hoja de datos conlleva la pérdida de validez de todas las hojas de datos de fecha anterior.

wolcraft GmbH, Wolffstrasse 1, 56746 Kempenich, Germany

16.3.2022
Página 1 de 2

Sierra de corona múltiple, Ø 25-62 mm

wolcraft®

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	8 mm
Profundidad de corte	23 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Cuerpo metálico

Volumen de suministro

1 plato receptor
1 broca de centrado Ø 8 mm
7 hojas de cambio rápido Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm

Adecuado para la máquina

Taladro

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo Ø	Versión de vástago	Velocidad de rotación	EAN-Code
2164000	1	25 mm, 32 mm, 38 mm, 45 mm, 50 mm, 56 mm, 62 mm	vástago triangular	800 - 1200 RPM	 4 006885 216402 4006885216402