

# MEZCLADORES RUBIMIX-7



Productos relacionados:



Gama de varillas mezcladoras RUBI®.



Cubetas RUBIMIX Ref. 60202 y 60265



Adaptadores mezcladores Ref. 71966 Ref. 71967

**Uso:**

- Para el mezclado de adhesivos cementosos, resinas, pinturas y otros materiales.

**Características:**

- Mezclador dos asas.
- Potencia: 1200W
- Motor reductor de 1 velocidad.
- Doble aislamiento.
- Control electrónico de velocidad:
  - 0 – 760 RPM
- Conexión con rosca M14 para acoplamiento directo de la varilla mezcladora.
- Ø máximo de mezclador; 140 mm.
- Incluye de serie:
  - Varilla mezcladora tipo M-120-R, para morteros cementosos.
  - Juego de llaves.
  - Juego de carbones de repuesto.
- Disponible en 110/120V y 230V – 50/60Hz.

**Embalaje:**

- Caja de cartón cuatricromía en caja de grupaje de cartón con Flexografía RUBI, sobre palet estándar europeo.
- Dimensiones caja de grupaje: 66x40x26 cm.
- 2 unidades por caja de grupaje.
- 24 unidades por palet.

**Normativas:**

- Conforme con los requisitos de las Directivas de Máquinas; 98/37/EC, EN 640745-1:2006, EN 60745-2-1/A11:2007

**MODELOS**

	REF.	V	W	R.P.M	Capacidad de Mezcla	Ø Máx. Cabezal	Kg.
RUBIMIX-7	26900	230-50/60					
RUBIMIX-7 UK	26901	110-50/60					
RUBIMIX-7 UK	26902	230-50/60	1200	0-760	40 l.	140 mm.	3.250 Kg
RUBIMIX-7 USA	26903	120-50/60					

• Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en esta ficha técnica, referencias y aplicaciones, se basan en los conocimientos actuales.  
• Los valores específicos pueden sufrir variaciones ya que quedan fuera de nuestro control a causa de las diferentes condiciones que pueden presentarse en el uso y aplicación de nuestros productos.  
• Es responsabilidad del cliente asegurarse, mediante sus propios ensayos y pruebas que cada producto satisfaga el propósito al que se destina y si las condiciones reales de utilización son las más adecuadas.  
• Los datos y la propia ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso.