

Ref.: 7930R+C6

PACK 7930R+C6

Pack compuesto por un cerrojo 7930R y un Cilindro de la serie C6, todo ello igualado y con 5 llaves en total.

7930R

Cerrojo de alta seguridad de sobreponer

- Con palanca de acero cuadrada de 17x17
- Con seguro que evita accionamiento exterior del cilindro
- Con función palanqueta que facilita el accionamiento de la palanca desde el interior.
- Caja de acero de 85x70mm en acabados Latonado, Cromado, Cobre Viejo, Bronce Inglés y Cromo Mate.
- Con cilindro redondo de seguridad de 50mm de longitud, serie C3R, con las siguientes características:
 1. Anti-Bumping, gracias a elementos internos de nueva geometría que elevan la resistencia al sistema de apertura por percusión.
 2. Anti-Giro, el Bombillo está protegido por dos tubos giratorios, en latón y en acero carbonitrurado, impidiendo así la cogida de la llave grifa.
 3. Anti-Ganzuado, las novedosas morfologías de las clavijas y arietes evitan esta práctica.
 4. Anti-Extracción, el especial diseño del tubo de refuerzo hacen que la extracción del cilindro de la puerta sea prácticamente imposible.
 5. Anti-Taladro, dos placas frontales en acero carbonitrurado forman una excelente defensa frente al taladrado así como unos robustos pitones de acero inoxidable de 3,5 mm diámetro forman una excelente defensa frente al taladrado y rotura de pitones.
- Con cerrador reforzado a juego con el acabado de la caja, y con bolsa de tirafondos para desarrollar el montaje final a la puerta.

C6

SEGURIDAD

- Anti-Bumping, gracias a elementos internos de nueva geometría que elevan la resistencia al sistema de apertura por percusión.
- Anti-Ganzuado, las novedosas morfologías de las clavijas y arietes evitan esta práctica.
- Anti-Rotura, una robusta barra de acero inoxidable refuerza el conjunto evitando roturas por torsión o flexión del cilindro
- Anti-Extracción, el especial diseño de la barra de refuerzo así como las protecciones a modo de garras, dificultan de manera extraordinaria la extracción del rotor del cilindro.
- Anti-Taladro, 8 barras de acero inoxidable en el cuerpo + 4 agujas cementadas en los rotores, forman una excelente defensa frente al taladro

CERTIFICADO

- Bajo Norma EN1303:2006;
- Durabilidad, grado 6 (máxima)
- Seguridad Llave, grado 6 (máximo)
- Resistencia al Ataque, grado 2 (máximo)
- Resistencia a la corrosión, grado C (máximo)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cilindro europa perfil.
- Acabados latón y níquel mate
- Excéntricas 15 (DIN), 13,25 y engranes.
- Cuerpo de latón ensamblado en una barra de acero inoxidable
- 5 Pitones activos de acero inoxidable de diámetro 3,5mm + de 3 a 5 pitones superiores flotantes de acero inoxidable
- Gran combinatoria en Amaestramientos.
- Medidas de 35+30 en acabados latón y níquel.

CARACTERÍSTICAS DEL PACK

- Se suministra con un juego de 5 llaves de cuello largo, reversibles y con tarjeta de propiedad para el duplicado de llaves



19/02/2019