



KANGURO



Ref.: 88765

USO

Boca de carga para la gama de bajantes LIGHTCHUTE.

Compatible con tramo inicial y tramos intermedios.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

EXCELENTE resistencia al impacto, por deformación.

Mayor DURABILIDAD.

Paredes de 6 mm de espesor con el interior nervado para REDUCIR el desgaste.

REDUCCIÓN del polvo.

Equipado con cadenas EXTRA-REFORZADAS de 6 mm. que cumplen con la norma DIN 763.

Cadena interior bloqueo tramo intermedio de 3 mm.

Montaje RÁPIDO y FÁCIL, con enganche rápido.

Apilables, para AHORRAR espacio.

www.rubi.com



KANGURO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Fabricado en POLIETILENO (PE).
- Altura: 55 cm.
- Diámetro superior: Ø485 mm.
- Diámetro inferior: Ø460 mm.
- Dimensiones de la boca: 51x35 cm
- Peso: 5,7 kg.
- Color: Negro.

EMBALAJE

Unidad de venta: 5 unidades (apiladas en columna).

Peso de la columna: 28,5 kg.

Unidades por palet: 20 unidades (4 columnas).

NORMATIVA

Libre de compuestos SVHC (Substances of Very High Concern).

www.rubi.com