



### COMPOSICIÓN:

- Óxido de Calcio

### INDICACIONES:

- Producto especial para el blanqueo de fachadas, se usa diluyendolo en agua hasta obtener la densidad deseada.
  - Para mezcla de mortero en albañilería.
  - Para el tratamiento y purificación de aguas residuales.
- Es un producto insecticida y fungicida.

### IMPORTANTE

Una vez añadido el producto al agua, esperar entre 10 ó 15 minutos para que reaccione y desprenda calor. Evitar los recipientes de plástico, debido al gran desprendimiento de calor que origina.

**CONTENIDO NETO: 3Kg**



Servicio Nacional de Información Toxicológica:

**915 620 420**

# CAL VIVA

**ESPECIAL PARA BLANQUEAMIENTO DE FACHADAS**



### Fábrica y Oficinas:

C/ La Granja, 13 - P. I. ALCOBENDAS. • 28108 Madrid  
Tels.: 916 611 375 - 916 617 036 • Fax: 914 840 300  
disopol@disopol.es - [www.disopol.es](http://www.disopol.es)

### Reglamento nº1272/2008 (CLP):



### Indicaciones de peligro:

- H318** - Provoca lesiones oculares graves.
- H315** - Provoca irritación cutánea.
- H335** - Puede irritar las vías respiratorias.

### Consejos de prudencia:

- P101:** Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- P264:** Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280:** Llevar guantes de protección/prendas de protección/protección respiratoria/gafas de protección/calzado de protección.
- P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Lavar con abundante agua.
- P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN:** Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P501:** Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.



### COMPOSICIÓN:

- Óxido de Calcio

### INDICACIONES:

- Producto especial para el blanqueo de fachadas, se usa diluyendolo en agua hasta obtener la densidad deseada.
  - Para mezcla de mortero en albañilería.
  - Para el tratamiento y purificación de aguas residuales.
- Es un producto insecticida y fungicida.

### IMPORTANTE

Una vez añadido el producto al agua, esperar entre 10 ó 15 minutos para que reaccione y desprenda calor. Evitar los recipientes de plástico, debido al gran desprendimiento de calor que origina.

**CONTENIDO NETO: 3Kg**



Servicio Nacional de Información Toxicológica:

**915 620 420**



# CAL VIVA

**ESPECIAL PARA BLANQUEAMIENTO DE FACHADAS**



### Fábrica y Oficinas:

C/ La Granja, 13 - P. I. ALCOBENDAS. • 28108 Madrid  
Tels.: 916 611 375 - 916 617 036 • Fax: 914 840 300  
disopol@disopol.es - [www.disopol.es](http://www.disopol.es)



### Reglamento nº1272/2008 (CLP):



### Indicaciones de peligro:

- H318** - Provoca lesiones oculares graves.
- H315** - Provoca irritación cutánea.
- H335** - Puede irritar las vías respiratorias.

### Consejos de prudencia:

- P101:** Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- P264:** Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280:** Llevar guantes de protección/prendas de protección/protección respiratoria/gafas de protección/calzado de protección.
- P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Lavar con abundante agua.
- P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN:** Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P501:** Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.