



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

Toma terminal separadora 2 conectores: FM/TV-SAT

Toma terminal separadora con dos conectores CEI. El de la izquierda es un CEI macho para FM (radio) y TV terrestre y el de la derecha es un CEI hembra para TV satélite (FI).

Ref.4301 Diseño de la toma: Con garras, Embalaje: Blister, Complementos: Toma + Embellecedor

Ref. lógica

EAN13 8424450043011

Ref.5226 Diseño de la toma: Con garras, Embalaje: Caja, Complementos: Toma

Ref. lógica

EAN13 8424450052266

Ref.5276 Diseño de la toma: Sin garras, Embalaje: Caja, Complementos: Toma

Ref. lógica

EAN13 8424450122853

Destaca por

- Filtro separador de gran rechazo: la señal SAT se filtra en el conector CEI macho de FM/TV, y la FM/TV terrestre se filtra en el conector CEI hembra de satélite.
- Fabricación automatizada en línea robotizada
- Apantallamiento elevado
- Gran aislamiento entre salidas

Características principales

- Fabricada en Zamak, de gran resistencia
- Paso de DC desde el conector SAT hacia la entrada
- Compatibles con cables coaxiales de diámetro de cubierta Ø 5...7mm

Descubre

Tomas Televés: Fijación sin tornillo

Una toma de clase A llena de ventajas:

- El vivo se conecta por simple empuje, no hay que apretar ningún tornillo, pero con una fuerza de sujeción equivalente
- Soporta diámetros del vivo entre 0,65 a 1,2mm y diámetros exteriores del cable de 5 a 6,9mm
- Guía cónica, tipo conector "F" para introducir de forma fácil el vivo
- Margen amplio en la longitud del vivo (5 a 15mm) que dificulta los cortos entre vivo y malla
- Abrazadera basculante y autoestable de abertura total
- La abrazadera consta de 3 filas dentadas en 9mm para una perfecta sujeción de la malla
- Perforación del circuito impreso para compatibilizar el tornillo de fijación de los embellecedores
- Bordes redondeados para evitar cortes
- Apantallamientos Clase A

Además, esta gama de producto lleva varios grabados sobre el chasis:

- Marcado CE
- Referencia numérica y lógica
- Indicaciones de entradas y salidas
- Dimensiones del pelado del cable

Especificaciones técnicas

Método de anclaje		Sin tornillos		
Número de conectores		2		
Conector R/TV		"CEI" macho		
Conector SAT		"CEI" hembra		
Salida de paso		No		
Bandas			TV	SAT
Margen de frecuencia	MHz	5 ... 862	950 ... 2400	
Rechazo entre salidas	dB		> 10	> 15
Atenuación: Conector R/TV	dB		0,6	--
Atenuación: Conector SAT	dB		--	1,5
Paso DC		SAT↔Entr.		
Corriente máx.	mA	350		