

PINTURA ANTIGOTERAS DRAKO



9645053	0,75L-GRIS
9645056	0,75L-ROJO
9645054	4L-GRIS
9645057	4L-ROJO
9645055	15L-GRIS
9645058	15L-ROJO

Revestimiento elástico totalmente impermeable, formulado a base de resinas acrílicas en emulsión. Se caracteriza por su gran adherencia sobre todo tipo de soportes, que junto con su flexibilidad permite sellar totalmente las superficies donde sea aplicado. Debido a su gran elasticidad no se rompe con las dilataciones y contracciones que se producen en la obra. Una vez seco, el producto es pisable pero no transitible.

INSTRUCCIONES DE EMPLEO

Está principalmente indicado para terrazas, azoteas, tejados, canales y bajantes, medianeras y en general se puede aplicar sobre cualquier superficie normal de albañilería exterior donde se quiera evitar el paso de agua.

La superficie a pintar debe estar totalmente seca.

Superficies Nuevas: Limpiar y eliminar todos los residuos sueltos que pudiera haber; es conveniente si fuera necesario corregir las pendientes para evitar encharcamientos de agua.

Superficies Viejas: Si están en buen estado se proceden como si fueran nuevas. En caso de no estar en buen estado, deberán limpiarse o repararse hasta dejarla en perfectas condiciones. En caso de presencia de moho en el soporte, eliminar con lejía, dejar secar y limpiar con cepillo metálico.

Sobre superficies absorbentes o de difícil anclaje es conveniente diluir la primera mano con un 50% de agua para facilitar la adherencia, y después dar dos manos cruzadas del producto tal cual.

En las zonas de encuentro de superficies horizontales y verticales (chimeneas, conductos de aire, muros laterales...) conviene aplicar en forma de media caña, como si fuera un rodapié, de 10 a 15 cm con el fin de conseguir estanqueidad en toda la superficie a tratar.

En superficies con fisuración persistente y superior a 1 mm aplicar una primera mano diluida al 10%, inmediatamente después extender tela malla sobre la pintura tierna y aplicar una segunda mano para integrar completamente la tela en la pintura. En caso de que se produzcan burbujas en la tela cortar en forma de X con cúter o tijeras y seguidamente aplicar las dos capas de terminación, respetando el secado entre capa y capa. De esta forma conseguimos que la superficie sea resistente a las tensiones por su efecto armadura.

Aplicar la última capa de producto siempre en la dirección de la superficie que sea de mayor longitud.

No aplicar sobre soportes recalentados y a pleno sol ni a temperaturas inferiores a 5°C.

Así mismo, la humedad del soporte debe ser menor al 8 %.

La limpieza de utensilios se efectuará con agua inmediatamente después de su uso.

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.

Aplicación: brocha, rodillo o pistola

Acabado: satinado

Secado: al tacto, 4-6 horas. 2ª mano, 12 horas

Rendimiento: 1 m²/litro

Puede variar dependiendo de la superficie donde se aplique el producto.

Colores: Gris, Rojo Inglés

Presentación: 15 lt, 4 lt y 0,75 lt

Conservación: perfecta en su envase de origen bien cerrado