

# PTHER<sup>®</sup>

ISO 9001  
ISO 14001

## APRIETO DE ROSCA FINA MOD. M



LLANTA · BAR

18x7mm

FUERZA MÁXIMA  
MAXIMUM PRESSURE

**400 Kg**

COD	cm	cm	cm	Kg	
01012	12	7	5,7	0,42	10
01015	15	7	5,7	0,45	
01020	20	7	5,7	0,50	
01025	25	7	5,7	0,55	
01030	30	7	5,7	0,60	

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Llanta de acero calibrada.
- Cabezales de fundición.
- Husillo rosca fina
- Freno anti-deslizante en cabeza móvil.
- Mango en cruz metálico con gran capacidad de presión.
- Cabecilla con sistema de entallado envolvente que evita su pérdida.

## MATERIALES Y ACABADOS

**TODAS LAS MATERIAS PRIMAS QUE UTILIZA INDUSTRIAS PIQUERAS, S.A PROVIENEN DE PAISES DE LA UNION EUROPEA**, lo que nos asegura una máxima calidad y facilita su control y seguimiento.

## FUNDICIÓN

**-Maleable gris:** Calidad EN-GJMW 400-5 bajo norma EN1562.

\*Acabados, tratamiento térmico decarburante, granallado, fosfatado

\*Pintado Epoxy-Poliéster por sistema electrostático de color rojo RAL3004.

Trazabilidad basada en códigos alfanuméricos impresos por pieza y que nos permiten saber durante toda la vida del producto, la fecha de fabricación, número de colada y posición en el utillaje.

\*La calidad de las piezas de fundición empleadas en nuestras herramientas supera con creces todo tipo de prueba y exigencia en dureza, resistencia y elasticidad. Todas nuestras piezas de fundición van fechadas y numeradas, facilitando de esta manera nuestros controles de calidad y trazabilidad de producto. El cuidado diseño de las piezas nos garantiza un óptimo comportamiento mecánico.

## LLANTA

\*Llanta 18x7 mm

\*Calidad del acero "C1018" (resistencia 80 kg/mm<sup>2</sup>), laminado en frío (calibrado) con cantos redondeados. \*Acabado zincado blanco azulado (exento cromo 6).

La trazabilidad del material se realiza mediante etiquetado de los paquetes almacenados, con sus datos de número de colada y fecha, hasta su entrada en producción.

## FRENO

Freno acero templado anti-deslizante en el cabezal móvil.

## TORNILLERIA

Tornillería de acero zincada en blanco exento Cr 6

## EMPAQUETADO Y ETIQUETADO

Etiqueta individual con código EAN- 13

Agrupación en bandejas de cartón de 10 unidades, con plástico retráctil.

## NORMATIVA APLICABLE

No aplica ninguna norma de seguridad.

Industrias Piqueras trabaja bajo las normas de calidad ISO:9001 y ISO:14001