



**novo
pren**

PEGAMENTO DE CONTACTO

Para pegar:

*Cuero, goma, cerámica,
madera, estratificados,
plásticos entre sí o con
materiales no porosos,
como vidrio, metales, etc...*

COLA CONTACTO

Para pegar:

*Couro, borracha, cerâmica,
madeira, plástico entre si
ou com materiais não
porosos, como vidro,
metal...*





novo pren

PEGAMENTO DE CONTACTO / COLA CONTACTO

Ⓢ **MODO DE EMPLEO:** Aplicación a 2 caras. •Limpiar las superficies a encolar. •Aplicar una capa de adhesivo con espátula dentada o pincel, sobre ambas partes a pegar. • Dejar airear unos minutos hasta que la capa de adhesivo no sea pegajosa al tacto. •Unir ambas superficies presionando fuerte y uniformemente, evitando la formación bolsas de aire. Una vez efectuada la unión no puede modificarse. De interesar soliciten hoja técnica. **Almacenaje y duración.** A temperatura ambiente y en envases bien cerrados. Duración 2 años aproximadamente

INDICACIONES DE PELIGRO: Aquatic Chronic 1: H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave. Flam. Liq. 2: H225 - Líquido y vapores muy inflamables. Skin Irrit. 2: H315 Provoca irritación cutánea. STOT SE 3: H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo.

CONSEJOS DE PRUDENCIA: P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P103: Leer la etiqueta antes del uso. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P501: Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos (Ley 22/2011).

Información suplementaria: EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. EUH208: Contiene Colofonia. Puede provocar una reacción alérgica. **Sustancias que contribuyen a la clasificación:** Acetato de etilo; Ciclohexano; Hexano, mezcla de isómeros. **Etiquetado adicional conforme al Anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006:** Este producto no debe usarse en condiciones de ventilación insuficiente. Este producto no debe usarse para la instalación de moquetas.

Ⓢ **MODO DE EMPREGO:** Aplicação de dois lados. •As superficies devem estar limpas de pó e gordura. •Aplicar uma camada de cola sobre ambas as superfícies a colar com espátula de dentes o pincel. •Deixar arejar uns minutos até que a camada de cola não se pegue aos dedos, até efetuar a união. •Ao unir ambas as superfícies, pressionar forte e uniformemente evitando a formação de bolhas de ar. Uma vez efetuada a união não pode ser modificada. Deposemos de fola técnica. **Armazenamento e duração:** À temperatura ambiente e em recipientes fechados, 2 anos aproximadamente.

ADVERTÊNCIAS DE PERIGO: Aquatic Chronic 1: H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritação ocular grave. Flam. Liq. 2: H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis. Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritação cutânea. STOT SE 3: H336 - Pode provocar sonolência ou vertigens.

RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA: P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102: Manter fora do alcance das crianças. P280: Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial. P303+P361+P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche. P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P501: Eliminar o conteúdo e/ou o recipiente por meio do sistema de recolha seletiva em vigor no seu município.

Informação suplementar: EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. EUH208: Contém Colofonia. Pode provocar uma reação alérgica. **Sustâncias que contribuem para a classificação:** Acetato de etilo; Ciclo-hexano; Heptano; Acetato de n-butilo. **Informações Adicionais (Anexo XVII, REACH):** Este produto não pode ser utilizado em condições de ventilação reduzida. Este produto não pode ser utilizado para colocação de alcatifa.

Peligro/Perigo



P.V.P según tarifa vigente.
Etiquetado según legislación vigente.
Disponible Ficha de Seguridad.
PVP segundo a tarifa em vigor.
Rotulagem segundo legislação em vigor.
Disponível Ficha de Segurança.

CONTENIDO
CONTEÚDO **125 ml.**



Laboratorios Rayt, s.a.
Garriga 188-200 P.O. Box 39
08910 Badalona - España
T. 93 460 78 20 - Fax 93 383 63 56
www.rayt.com - e-mail: info@rayt.com



150412

Cuero, goma, cerámica, madera, estratificados plásticos entre sí o con materiales no porosos, como vidrio, metales, etc.

MODO DE EMPLEO:

Aplicación a 2 caras. Limpiar las superficies a encolar. Aplicar una capa de adhesivo con espátula dentada o pinceal, sobre ambas partes a pegar. Dejar airear unos minutos hasta que la capa de adhesivo no sea pegajosa al tacto. Unir ambas superficies presionando fuerte y uniformemente, evitando la formación de bolsas de aire. Una vez efectuada la unión no puede modificarse. De interesar soliciten hoja técnica.

ALMACENAJE Y DURACIÓN

A temperatura ambiente y en envases bien cerrados.

Duración: 2 años aproximadamente.



Peligro

Indicaciones de peligro:

Aquatic Chronic 1: H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave.

Flam. Liq. 2: H225 - Líquido y vapores muy inflamables.

Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea.

STOT SE 3: H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo.

Consejos de prudencia:

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.

P103: Leer la etiqueta antes del uso.

P280: Llevar guantes/orendas/gafas/máscara de protección.

P303+P361+P533: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P501: Eliminar el contenido /el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos (Ley 22/2011).

Información suplementaria:

EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

EUH208: Contiene Colofonia. Puede provocar una reacción alérgica.

Sustancias que contribuyen a la clasificación:

Acetato de etilo, Ciclohexano, Hexano, mezcla de isómeros.

Etiquetado adicional conforme al Anexo XVII del Reglamento (CE) nº1907/2006:

Este producto no debe usarse en condiciones de ventilación insuficiente. Este

producto no debe usarse para la instalación de moquetas.

Etiquetado según legislación vigente.

Contenido: **125 ml**

P.V.P. Según tarifa vigente.

Laboratorios Rayt, s.a.

GARRIGA, 188-200 - APDO. DE C. 39

08910 BADALONA - ESPAÑA

TEL.: 93 460 10 69 - FAX.: 93 383 63 56

Info@rayt.com - www.rayt.com



 **Rayt**
**Pegamento
Contacto**
USO GENERAL

novo
pren

*Super
Adhesión*



160 mm.

L4000945

S A B C D

Ø 40

20/12/2016