

PINTURA PLÁSTICA HOGARPLAST

CARACTERÍSTICAS: Pintura plástica para interiores, de fácil aplicación, buen poder cubriente y excelente resistencia al frote seco.

INDICACIONES: Techos y paredes interiores, tanto en obra nueva como repintados, donde se desee un acabado plástico con un coste reducido.

APLICACIÓN: Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola, directamente sobre obra nueva o tras una conveniente preparación en superficies ya pintadas (grietas, desconchados, manchas, etc.).

DILUCIÓN: La dilución se efectuará con agua, en la proporción aproximada del 10/15 % para primeras manos y del 5/10 % para acabados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Viscosidad STORMER a 25° C.....	130 U.K.
Rendimiento.....	5 a 6 m ² / litro.
M.N.V.	62 %
Densidad	1,575 Gr./ cc.
Brochabilidad	Buena.

Tiempo de secado: De 20 a 30 minutos según soporte y grosor aplicado, dejar transcurrir un mínimo de 3 h. para segundas manos.

Características pintura seca:

Dureza persoz 24 h	158 "
Brillo con ángulo de 45°	3 %
Resistencia al frote húmedo	23 dobles pasadas
Resistencia al frote seco	Buena.

Conservación en el envase: Tras 6 meses de almacenaje la pintura mantiene sus iniciales características, siendo fácilmente homogeneizable por simple agitación.

PRESENTACIÓN: En envases de 4 Lts. y 13 Lts.

- Con este folleto sólo tratamos de informar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones de su aplicación.