



BRICOFIX

Cemento Blanco

Ficha técnica
Revisión
05/2019



DESCRIPCION:

El **Cemento Blanco Bricofix**, es un producto indicado para rellenar grietas, reparar desperfectos, juntas y agujeros.

También se puede utilizar para rejuntar sanitarios, anclajes y fontanería en general. En una fase líquida se pueden realizar boradas para losetas y baldosas. Apto para el uso interno como externo.

INDICACIONES DE USO:

El **Cemento Blanco Bricofix** tiene dos utilidades según la cantidad de agua que mezclamos.

En un recipiente adecuado verter 1 parte de agua por 2 partes de cemento, remover bien hasta conseguir una pasta homogénea mate y plástica, apta para la fijación y relleno.

Si mezclamos el 50% de material conseguiremos una pasta líquida especialmente indicada para lechada de losetas y baldosas.

Limpiar siempre la zona a aplicar de polvo y grasa.

No es aconsejable trabajar en temperaturas extremas.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Aspecto:	Polvo de color blanco
Tiempo de trabajo a 20°C:	40-50 min
Rendimiento:	2 Kg/m ² en capas de 3 mm
Tiempo de vida de la pasta:	Aprox. 1 h

ALMACENAMIENTO:

Almacenar durante 36 meses en lugares secos en sus envases herméticamente cerrados.

PRESENTACIÓN:

Caja de 1.5 kg.

LIMPIEZA:

La limpieza de los utensilios debe realizarse con agua templada inmediatamente después de su uso.

SEGURIDAD E HIGIENE:

Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. Usar guantes protectores.

Para más información solicite la hoja de seguridad del producto.

"La información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de buena fe en base a los estudios realizados por Selena y se considera precisa. Sin embargo, dado que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos escapan a nuestro control, dicha información no deberá reemplazar las pruebas de clientes a fin de garantizar que los productos de Selena sean plenamente satisfactorios para sus aplicaciones específicas. La única garantía ofrecida por Selena es que el producto cumpla con sus especificaciones de venta actuales. Por tanto, el único recurso al que tendrá derecho en caso de violación de dicha garantía quedará limitado al reembolso del precio de compra o sustitución de todo producto para el que se demuestre un estado distinto al garantizado. Selena Iberia S.L.U. renuncia expresamente a cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para un fin específico de comercialización. Asimismo, Selena renuncia a toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio imprevisto o consecuente. Las sugerencias de uso no deberán interpretarse como una incitación a la infracción de derechos de patentes.

Las indicaciones y datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y declinamos toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso inadecuado de los mismos. Por consiguiente, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. La información técnica podrá ser modificada sin previo aviso. Si la necesitara, rogamos la solicite de forma periódica."



Quilosa - Selena Iberia S.L.U.

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,
Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, info@quilosa.es, www.quilosa.com