

QUILOSA BRICOFIX Cemento

Cemento cola para pegar azulejos cerámicos de interior. Gran fuerza de agarre, buena docilidad y resistencia al envejecimiento.

VENTAJAS

- Para aplicaciones interiores y exteriores.
- Alta resistencia.
- Resistente al agua.

USOS PREVISTOS

- Cemento para la preparación de mortero y hormigón.
- Indicado para enlucidos exteriores sobre piedra o ladrillo, juntas de baldosas, alicatados y solados.

NORMAS / ENSAYOS / CERTIFICADOS

El producto cumple los requisitos de:

- UNE EN 197-1:2011

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Valor
Polvo	+
Color	Valor
Gris	+
No curado	Valor
Vida media de la pasta [min]	1
Tiempo de secado [h]	48

1/4

SELENA IBERIA, SLU

Marie Curie, nº19, planta 6,1.
28521 Rivas, Madrid-España
ES: +34 900 92 32 95

R. Calouste Gulbenkian, nº52, 7º, E4
4050 - 144 Porto - Portugal
PT: +351 800 919 552

info@quilosa.com
www.quilosa.com

Otros	Valor
Tiempo de reposo [min]	2

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de la aplicación, lea las instrucciones de seguridad indicadas en la Hoja de seguridad (MSDS).

Preparación de la superficie

- Preparar la superficie limpiándola de polvo y otros restos de suciedad.

Preparación del producto

- Para hacer un mortero, mezclar 4 partes de arena con 1 parte de cemento gris y 1 parte de agua.
- En un recipiente adecuado, mezclar 1 parte de agua por cada 2 partes de producto.
- Mezclar hasta obtener una pasta homogénea sin grumos.
- Dejar reposar 2 minutos y volver a mezclar antes de usar.

Aplicación

- Aplicar el producto con una llana.
- El producto es maleable durante 1 horas.

Trabajos después de completar la aplicación

- Una vez finalizado el trabajo, limpiar las herramientas con agua.

Notas / limitaciones

- No se recomienda utilizar el producto a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.

NOTAS / LIMITACIONES

La información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de buena fe en base a los estudios realizados por Selena y se considera precisa. Sin embargo, dado que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos escapan a nuestro control, dicha información no deberá reemplazar las pruebas de clientes a fin de garantizar que los productos de Selena sean plenamente satisfactorios para sus aplicaciones específicas. La única garantía ofrecida por Selena es que el producto cumpla con sus especificaciones de venta actuales. Por tanto, el único recurso al que tendrá derecho en caso de violación de dicha garantía quedará limitado al reembolso del precio de compra o sustitución de todo producto para el que se demuestre un estado distinto al garantizado. Selena Iberia S.L.U. renuncia expresamente a cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para un fin específico de comercialización. Asimismo, Selena renuncia a toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio imprevisto o consecuente. Las sugerencias de uso no deberán interpretarse como una incitación a la infracción de derechos de patentes. Las indicaciones y datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y declinamos toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso inadecuado de los mismos. Por consiguiente, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. La información técnica podrá ser modificada sin previo aviso. Si la necesitara, rogamos la solicite de forma periódica.

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

Guárdese en lugar fresco y seco.

Almacenar en su envase original cerrado.

Vida útil: 12 meses después de la fecha de producción en condiciones de almacenamiento adecuadas.

DATOS DEL CATÁLOGO

Capacidad nominal / talla / tamaño	Color	Número de piezas por paquete colectivo	Número de catálogo	Índice	Código EAN
1,5 kg	gris	10	QSA-GREYCEM-QU-49-kg-1,5-074	10043875	8411729881535



ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua abundante y acudir a un médico.

Usar gafas de protección.

Para más información solicite la hoja de seguridad del producto.

SELENA IBERIA, SLU

Marie Curie, nº19, planta 6,1.
28521 Rivas, Madrid-España
ES: +34 900 92 32 95

R. Calouste Gulbenkian, nº52, 7º, E4
4050 - 144 Porto - Portugal
PT: +351 800 919 552

info@quilosa.com
www.quilosa.com

