



1. CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Rocol MARCADOR OBRA 360° es una pintura fluorescente acrílica de secado extra rápido, en aerosol aplicable en cualquier dirección (360° de aplicación). Posee un chorro de tinta muy preciso, que permite realizar señalizaciones extremadamente precisas. Su especial formulación lo hace apto tanto para superficies secas como húmedas. Muy resistente a los agentes atmosféricos. Marcación duradera tanto en interiores como exteriores.

2. PRINCIPALES APLICACIONES

Rocol MARCADOR OBRA 360° es un producto polivalente. Su resistencia, poder de cubrimiento y su luminosidad, le permiten hacer todo tipo de marcaciones o señalizaciones sin dañar los soportes: asfalto, hormigón, madera, cerámicos, metales, etc. También se puede aplicar sobre superficies como; gravilla, arena, tierra, corcho, etc...

3. MODO DE EMPLEO

Agitar bien antes de usar (al menos durante 1 minuto). Posicionar el marcador a unos 15 cm de la superficie a marcar. Para marcar, con una sola pasada es suficiente. Utilizar el aerosol, entre 10°C y 25°C preferiblemente. Después de utilizar, purgar el aerosol boca arriba para evitar su obstrucción. Antes de guardar, colocar el tapón de seguridad en posición "cerrado".

4. CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto:	Líquido fluorescente
Pigmentos:	Minerales orgánicos exentos de plomo
Densidad:	1,07 ± 0,02 g/cm ³
Viscosidad:	21 ± 2 CF4 segundos a 20°C
Secado:	12 min a 20°C (soportes porosos)
Rendimiento:	2,5 – 3,0 m ² aprox.

Contiene COV < 840 gr/lt según RD 227/2006

5. PRESENTACIONES

Aerosol de 650 / 500 ml neto en cajas de 12 aerosoles.

Colores disponibles:
Rojo, amarillo, verde, naranja, azul y fucsia.

6. PRECAUCIONES DE USO

Consultar la Ficha de Seguridad.

7. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Proteger de los rayos de sol y no exponer a temperaturas superiores a 50°C. Conservar lejos de cualquier fuente de chispa o llama incandescente. No tirar al fuego, incluso una vez terminado el producto. Conservar en lugar bien ventilado y sin humedad. Almacenar a temperatura superior de 5°C.

