

Hojas de sierra de calar HCS, vástago en T, madera, corte limpio



Regular Production
Surveillance
Safety
Type Approved
www.tuv.com
ID: 111120873

Características

- Posición de dientes en sentido opuesto para un corte limpio en la parte superior del material

Adecuado para el material

Adecuado para el material Madera blanda, Tablero de virutas, DM, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Laminado, Tablero de madera estratificada

Instrucciones de uso

Aplicación sin penduleo

Hojas de sierra de calar HCS, vástago en T, madera, corte limpio

wolcraft®

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	100 mm
Longitud(es) de trabajo	75 mm
Calidad de corte	cortes finos y limpios
Profundidad de corte	5 - 30 mm
Distancia entre dientes	2,5 mm
Forma(s) de diente	trabado y rectificado
Versión de vástago	vástago T
Material(es)	HCS

Adecuado para la máquina

Sierra de calar AEG, Sierra de calar BOSCH, Sierra de calar casals, Sierra de calar DeWALT, Sierra de calar Eltos, Sierra de calar Elu, Sierra de calar FESTOOL, Sierra de calar FLEX, Sierra de calar HITACHI, Sierra de calar HOLZ-HER, Sierra de calar KANGO, Sierra de calar Kress, Sierra de calar mafell, Sierra de calar makita, Sierra de calar metabo, Sierra de calar PERLES, Sierra de calar PEUGEOT, Sierra de calar SKIL, Sierra de calar STAYER, Sierra de calar KRAFTRONIC, Sierra de calar greenworks, Sierra de calar HiKOKI, Sierra de calar SPARKY

Embalaje

En una práctica caja de almacenamiento



Número de referencia	Contenido	EAN-Code
3551000	2	 4 006885 355101 4006885355101
2653000	5	 4 006885 265301 4006885265301

Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos en determinados artículos. Esta hoja de datos conlleva la pérdida de validez de todas las hojas de datos de fecha anterior.

wolcraft GmbH, Wolffstrasse 1, 56746 Kempenich, Germany

16.3.2022
Página 2 de 2