

Adhesivo DECO GREEN bote

Adhesivo base poliuretano de dos componentes.



Descripción

Adhesivo base poliuretano de dos componentes, color verde, para el encolado de césped artificial. Fácil aplicación. Uso interior / exterior.

Ventajas

- Color de la mezcla: Verde (RAL 6025)
- Altas prestaciones adhesivas.
- Resistente a la humedad (pegado en areas húmedas y exterior)
- Resistente a altas temperaturas, hasta +120°C
- De fácil aplicación
- No contiene agua ni disolventes.
- Tiempo abierto de 35 minutos a 20°C.
- Polivalente, adhiere sobre gran cantidad de soportes, bandas geotextiles, soleras de cemento, etc.

Usos recomendados

Adhesivo especialmente diseñado para el pegado de césped artificial en aplicaciones tales como:

- Jardinería / Paisajismo
- Pistas de Paddle
- Pistas de Tenis
- Campos de Fútbol

Instrucciones de aplicación



Soporte de Base:

- Bandas geotextiles sobre terrenos deportivos en exteriores.
- Soleras de cemento.
- Metales.

Preparación:

- Los soportes deben encontrarse bien limpios y secos.
- La temperatura mínima de utilización debe ser de 10 °C.
- Sobre el componente A (Verde) vaciar el contenido B (Marrón), mezclar con un batidor eléctrico a velocidad lenta 200-300 r.p.m. máximo.
- La mezcla resultante se aplica sobre el suelo con la espátula dentada número 4.
- Disponemos de aproximadamente 35 min. para poder colocar el césped artificial, no sobrepasar este tiempo de trabajo

para garantizar una adherencia óptima.

- Una vez efectuado el encolado del césped, efectuar presión con rodillo de peso para asegurar una transferencia del adhesivo óptima.

Limpieza:

Limpie las herramientas con acetona mientras el adhesivo aún esté húmedo. El adhesivo seco se eliminará mecánicamente.

Observaciones:

- No encolar en caso de lluvia o temperatura ambiente inferiores a 5°C.
- La existencia de humedad en la obra puede producir que el adhesivo espume al ser aplicado.
- Los tiempos de trabajo y velocidad de curado del producto varían en función de la temperatura ambiente, humedad y cantidades mezcladas.
- Si el adhesivo se aplica a temperaturas por debajo de 5°C, los tiempos de curado pueden extenderse fuertemente o incluso impedir el fraguado.

Rendimiento

300 - 500 g/m², dependiendo del estado del soporte y tipo de césped a encolar.

Características técnicas

	<u>PARTE A</u>	<u>PARTE B</u>
BASE	Poliol	Poliisocianato
COLOR	Verde	Marrón
VISCOSIDAD	180.000 mPa.s	200 mPa.s
DENSIDAD	1,7	1,2
CONTENIDO EN SÓLIDOS	100%	100%
PROPORCION DE LA MEZCLA	100 : 16 en peso	
VISCOSIDAD MEZCLA	50.000 m Pa.s aprox.	
TIEMPO DE VIDA DE LA MEZCLA	Aprox. 35 min. a 20°C	
TIEMPO DE CURADO	Aprox. 24 horas a 20°C	

* El tiempo de secado puede variar dependiendo de la temperatura, la humedad ambiental o la porosidad de los soportes

Almacenaje

Hasta 12 meses en el recipiente original sin abrir almacenado entre +10 °C y +30 °C.

Presentación

Código	Formato	Caja	EAN
30604338	Verde - Bote 6 kg	1	8412663043386
30604466	Beige - Bote 13 kg	1	8412663044666

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

Bostik SA Francia - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis



Bostik SA España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 – www.bostik.es - asistenciatecnica@bostik.com