


TAPÓN SEGURIDAD TAMPA SEGURANÇA



Apriete las zonas
estriadas
Apertar nas zonas
caneladas

Levantar la tapa
superior
Levantar a tampa
superior



Tapón direccional
Tampa direccional

Nº CE: 231 - 595 - 7

CONT. NETO: **1L**
PESO LÍQUIDO:

PQS Piscinas y Consumo, S.A.
P. I. La Palmera. Avda. La Palmera, 71
41703 - DOS HERMANAS (Sevilla)
T: 0034 954 689 300 - F: 0034 954 689 316

www.pqs.es

PQS

Agua Fuerte

Ácido Muriático

Sulfumant

APLICACIONES

Decapante de incrustaciones inorgánicas. Ideal para la desincrustación de la caliza en cuartos de baño, el decapado y la desoxidación de metales féreos. Elimina manchas de cemento y cal en azulejos, porcelana y gres. También se utiliza para reducir el pH del agua y en la realización de PCB's (Placas Base) para circuitos impresos. No es recomendable su uso en acero inoxidable.

MODO DE EMPLEO

- Para desincrustar, decapar o eliminar manchas, aplicar diluido en agua, limpiar con un cepillo y enjuagar con abundante agua.
- Para reducir el pH, adicionar el producto al agua hasta conseguir el pH deseado.
- Para realizar PCB's (Placas Base), rellenar una cubeta a igual proporción con agua templada, agua oxigenada y agua fuerte. Sumergir la placa un minuto, sacarla y limpiar con acetona y algodón.

FRASES DE RIESGO Y CONSEJOS DE SEGURIDAD

FRASES H: H319: Provoca irritación ocular grave. H315: Provoca irritación cutánea. H335: Puede irritar las vías respiratorias.

FRASES P: P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P103: Leer la etiqueta antes del uso. P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P321: Se necesita un tratamiento específico (acuda al médico con la Ficha de seguridad de este producto). P501: Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

NÓ MEZCLAR CON PRODUCTOS CLORADOS NI QUE CONTENGAN LEXIVA. NO INGERIR.

INCOMPATIBLE CON ELEMENTOS METÁLICOS

SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:

Tel.: 915 620 420

COMPOSICIÓN Ácido clorhídrico 22-24 %

Cod.: 1152310 Ref.: 160152310

APLICAÇÕES

Decapante de incrustações inorgánicas. Ideal para a desincrustação da calcificação de casas de banho, como decapante e desoxidação de metais féreos. Elimina as manchas de cimento e cal em azulejos, porcelanas. Redutor do pH da água. Realização de PCB'S (Placas Base) para circuitos impressos. Não use em aço inoxidável.

MODO DE EMPREGO

- Para desincrustar, decapar o eliminar manchas, aplicar diluído em água, limpar com uma escova e enxaguar com água abundante.
- Para reduzir o pH, adicionar o produto na água para conseguir o pH desejado.
- Por do PCB (Placas-mãe), encher um balde com igual proporção com água morna, peróxido de hidrogénio e água forte. Mergulhe a placa um minuto, retire e limpe com acetona e algodão.

FRASES DE RISCO E SEGURANÇA

FRASES H: H319: Provoca irritação ocular grave. H315: Provoca irritação cutânea. H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.

FRASES P: P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102: Manter fora do alcance das crianças. P103: Ler o rótulo antes da utilização. P264: Lavar cuidadosamente após manuseamento. P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial. P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P321: É necessário um tratamento específico (consultar um médico com a ficha de segurança deste produto). P501: Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação em vigor quanto tratamento de resíduos. NAO MIXTURAR COM PRODUTO CLORADOS NIEM QUE CONTENGAM LEXIVA. NAO INGERIR.

INCOMPATÍVEL COM ELEMENTOS METÁLICOS

CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS (PORTUGAL):

Tel.: 800 250 250

COMPOSICIÓN Ácido clorídrico 22-24 %

UFI: AY9X-T9HK-830E-CW23



FD160720



ATENCIÓN
ATENÇÃO

