

REF. 803.3MM-17-3 **TURPINE NIVEL**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- MODELO** ■ 803.3MM-17-3 TURPINE
- DESCRIPCIÓN** ■ Zapato de seguridad de uso general
- DISEÑO** ■ A: Zapato bajo (según clasificación del punto 4 de la norma EN ISO 20345)
- CLASE** ■ I: Calzado fabricado con cuero y otros materiales (según Tabla 1 del punto 4 de la norma EN ISO 20345)
- CATEGORÍA** ■ II
- GRADO DE PROTECCIÓN** ■ S1P SRA
- TALLAS** ■ 36 a 47 Europea
- CORTE** ■ Piel perforada gris. Triple cosido hilo amarillo.
- FORRO** ■ Forro textil transpirable de poliamida.
- AJUSTE** ■ Cordones de poliamida. Ojetes metálicos inoxidable.
- PLANTILLA INTERNA** ■ Plantilla higiénica extraíble, anatómica y transpirable.
- PALMILLA** ■ Material no tejido punzonado de 3 mm de grosor.
- PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN** ■ Plantilla antiperforación metálica inoxidable.
- ENTRESUELA** ■ Poliuretano (PU) expandido inyectado directamente en el corte (sin cosidos ni pegados). Absorción de impactos en el talón.
- SUELA** ■ Patín de Poliuretano de alta densidad inyectado directamente en el corte (sin cosidos ni pegados) de gran resistencia mecánica.
- PUNTERA INTERNA** ■ Puntera interna de horma ancha realizada en acero resistente a un impacto de 200 J de energía y a una compresión de 15 kN
- CERTIFICADOS DE LA COMPAÑÍA** ■ UNE EN ISO 9001:2008 – Sistemas de gestión de la calidad
UNE EN ISO 14001:2004 – Sistemas de gestión ambiental
- NORMATIVA APLICABLE** ■ Directiva Europea 89/686/CEE, R.D. 1407/1992, O.M. 16/05/1994 y R.D. 159/1995
EN ISO 20345:2011 – Equipo de protección individual. Calzado de seguridad