

CONMUTADOR DE SUPERFICIE DE BAJA TENSIÓN /
SURFACE MOUNTED SWITCH LOW VOLTAGE



5002: Marfil

5002-B: Blanco

DIRECTIVA APLICADA /
DIRECTIVE APPLIED

Directiva 2006/95/CE - Real Decreto 7/1988
REBT 2002: Reglamento de Baja Tensión
Directive 2006/95/CE - Real Decret 7/1998
REBT 2002: Low Tension Norm.

GRADO DE PROTECCIÓN
DEGREE OF PROTECTION SET

IP20

RESISTENCIA AL IMPACTO
IMPACT RESISTANCE

IK07

RESISTENCIA HILO INCANDESCENTE
RESISTANCE WIRE GLOW

Partes activas / *Active parts*: 850 °C
Otras partes / *Other parts*: 650 °C

AUTOEXTINGUIBILIDAD

HB (UL94)

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA POR PRE-
SIÓN DE BOLA.
TEMPERATURE RESISTANCE BALL PRESSURE

Partes activas / *Active parts*: 125 °C

ESTABILIDAD DIMENSIONAL
DIMENSIONAL STABILITY

- 25 °C + 85 °C

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Intensidad / *Current*: 10 A
Tensión / *Voltage*: 250 V
Frecuencia / *Frequency*: 50 / 60 Hz

OTRAS CARACTERÍSTICAS
OTHER CHARACTERISTICS

Dimensiones / *Dimensions*: 65 x 65 mm

NORMAS APLICADAS / APPLIED STANDARD

EN 60669