

QUA-016, rev.: 00



DENOMINACIÓN GENÉRICA / GENERIC NAME	LÁMPARA PORTÁTIL / WORK-LAMP
DIRECTIVA APLICADA / DIRECTIVE APPLIED	Directiva 2006/95/CEE – Real Decreto 7/1998 REBT 2002, Reglamento de Baja Tensión <i>Directive 2006/95/CE – Real Decret 7/1998 REBT 2002, Low tension norm.</i>
RESISTENCIA AISLAMIENTO / INSULATION RESISTANCE	Superior a 4 MΩ / Above 4 MΩ
RIGIDEZ DIeléCTRICA / ISOLATED TENSION	2000 V ~
ESTABILIDAD DIMENSIONAL / DIMENSIONAL STABILITY	- 25 °C + 85 °C
CARACTERÍSTICAS ELéCTRICAS / ELECTRICAL CHARACTERISTICS	Tensión / Voltage: 250 V Potencia / Power: MÁX 200 W Frecuencia / Frequency: 50 ÷ 60 Hz
OTRAS CARACTERÍSTICAS / OTHER CHARACTERISTICS	Mango de goma / Rubber handle Portalámparas / Lampholder E-27 Prolongación / Cable: 10 m, 2 x 0.75 H03VV-F Rejilla metálica / Metal grid
NORMAS / STANDARD:	EN 60598-1 / EN 60598-2-8