

QUA-016, rev.: 00



DENOMINACIÓN GENÉRICA / GENERIC NAME	LÁMPARA PORTÁTIL / WORK-LAMP
DIRECTIVA APLICADA / DIRECTIVE APPLIED	Directiva 2006/95/CEE – Real Decreto 7/1998 REBT 2002, Reglamento de Baja Tensión Directive 2006/95/CE – Real Decret 7/1998 REBT 2002, Low tension norm.
RESISTENCIA AISLAMIENTO / INSULATION RESISTANCE	Superior a 4 MΩ / Above 4 MΩ
RIGIDEZ DIELECTRICA / ISOLATED TENSION	2000 V ~
ESTABILIDAD DIMENSIONAL / DIMENSIONAL STABILITY	- 25 °C + 85 °C
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS / ELECTRICAL CHARACTERISTICS	Tensión / Voltage: 250 V Potencia / Power: MÁX 100 W Frecuencia / Frequency: 50 ÷ 60 Hz Prolongación / Cable: 5 m, H03VV-F, 2 x 0.75 mm ²
OTRAS CARACTERÍSTICAS / OTHER CHARACTERISTICS	Portalámparas termoplástico / Plastic Lampholder: E-27 Interruptor / Switch Pantalla reflectora / Reflective lamphshade
NORMA / STANDARD:	EN 60598-1 / EN 60598-2-8