

Código de producto : D27 0002

## Descripción

Pintura plástica para paredes y techos de interior de fácil aplicación. Permite obtener altas cubriciones. No amarillea. Lavable.

## Datos técnicos

|                                             |                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Naturaleza</b>                           | Estireno acrílica                                 |
| <b>Acabado</b>                              | Mate                                              |
| <b>Color (UNE 48073)</b>                    | Blanco                                            |
| <b>Densidad (UNE EN ISO 2811)</b>           | 1,50 - 1,56 Kg/l                                  |
| <b>Rendimiento</b>                          | 9 - 11 m <sup>2</sup> /l                          |
| <b>Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>    | 20 - 40 minutos                                   |
| <b>Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>  | 6 - 8 horas                                       |
| <b>Métodos de aplicación</b>                | Brocha y Rodillo                                  |
| <b>Diluyente</b>                            | Agua                                              |
| <b>Condiciones de aplicación, HR&lt;80%</b> | +10 °C - +30 °C                                   |
| <b>Teñido</b>                               | Tinte Universal TITAN o Tinte al Agua Profesional |
| <b>Volumen Sólidos (UNE 48090)</b>          | 40 - 41%                                          |
| <b>COV (UNE EN 11890-2)</b>                 | 2004/42/IIA (a) (75/30) Máx. COV 10g/l            |

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

## Modo de empleo

### RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

### SUPERFICIES NO PREPARADAS:

*En superficies en buen estado:* aplicar una primera capa diluida con 10 - 15 % de agua, aplicando una segunda sin diluir.

*Sobre superficies en mal estado:* sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudieran tener.

*Para consolidar sustrato y homogeneizar porosidad o sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde aquellas se hayan eliminado:* es recomendable aplicar una primera capa de **Fijador al Agua Hidrolín** o **Selladora al Agua TITAN**.

### MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Aplicar directamente la pintura previo lavado o cepillado, diluyendo la primera capa con 10-15 % de agua, después aplicar la segunda capatal cual.

### MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies no preparadas.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Preservar los envases de temperatura bajo cero.

Fecha de actualización: 2016-02

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**  
P. Pratense, c/114, 21 / Rua Fonte Cova  
08820 El Prat de Llobregat / 4476-909 Castelo da Maia, Maia  
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450  
[www.titanlux.com](http://www.titanlux.com)



D27 0002 - TITAN VIVA HOGAR MATE INTERIOR EXTRA