

TOLDO

SMARTSUN CLASSIC LONA POLIESTER



CARACTERÍSTICAS

Tela: poliéster 280 gr/m².

Tubo de enrollado de aluminio Ø60x □1,2 mm

Barra de torsión de acero:35x35 mm.

Barra frontal de aluminio:37x29 mm.

Brazos de aluminio ovalados:50x30/40x20 mm.

Soportes a pared.

Manivela manual de acero 160

Toldo regulable en inclinación.

Disponible en medidas 3x2 y 4x2,5.

Disponible en 5 colores

Nº	Descripción	Código EAN
BTK320022-E	T.SMARTSUN CLASSIC 3*2 CRUDO	8435059712550
BTK320001-E	T. SMARTSUN CLASSIC 3*2 A/G/B	8435059706146
BTK420022-E	T.SMARTSUN CLASSIC 4*2.5 CRUDO	8435059712925
BTK320001-E	T. SMARTSUN CLASSIC 3*2 A/G/B	8435059706146

TOLDO

SMARTSUN CLASSIC LONA ACRILICA



CARACTERÍSTICAS

Tela: acrílica 300 gr/m².

Tubo de enrollado de aluminio Ø60x 1,2 mm

Barra de torsión de acero: 35x35 mm.

Barra frontal de aluminio: 37x29 mm.

Brazos de aluminio ovalados: 50x30/40x20 mm.

Soportes a pared.

Manivela manual de acero 160

Toldo regulable en inclinación.

Disponible en medidas 3x2 y 4x2,5.

Disponible en 2 colores

Nº	Descripción	Código EAN
BTK320040-E	T.SMARTSUN CLASSIC 3*2 GRIS CL	8435059716169
BTK420040-E	T.SMARTSUN CLASSIC 4*2.5 GRIS CL	8435059716183

TOLDO

SMARTSUN CLASSIC PRO CON LONA POLIESTER



CARACTERÍSTICAS

Tela: poliéster 280 gr/m².

Tubo de enrollado de aluminio Ø60x 1,2 mm

Barra de torsión de acero: 35x35 mm.

Barra frontal de aluminio: 37x29 mm.

Brazos de aluminio ovalados: 50x30/40x20 mm.

Soportes a pared.

Incluye semicassette

Manivela manual de acero 160

Toldo regulable en inclinación.

Disponible en medidas 3x2 y 4x2,5.

Disponible en 5 colores

Nº	Descripción	Código EAN
BTK320070-E	T. SMARTSUN 3*2 PRO CRUDO	8435059713038
BTK420070-E	T. SMARTSUN 4*2.5 PRO CRUDO	8435059712789