

SUPER AFLOJATODO

Referencia: 10526



1. Descripción general

Congela y rompe el óxido. Una vez rociada la superficie corroída, el óxido se congela (-40°C) y se rompe, dejando pequeñas fisuras. El aceite penetrante puede ahora penetrar rápidamente a través de las fisuras, proporcionando un desmonte fácil. CRC Rost Flash funciona en todo tipo de superficies cuando se bloquea un movimiento por la corrosión. No contiene siliconas ni ácidos.



2. Características

- Rompe las capas de corrosión y suciedad por medio de un gran choque de temperatura (por debajo de hasta -40°C)
- Separa las partes de metal agarrotadas por la suciedad, la corrosión o la grasa seca.
- Penetra rápidamente.
- No contiene siliconas.
- Seguro en todas las superficies metálicas, no mancha.
- Seguro en la mayoría de gomas, plásticos y revestimientos. Probar en materiales sensibles o de carga antes de usar.
- Vácula de 360° (al revés) para aerosoles.

3. Aplicaciones

- Partes mecánicas.
- Equipo de manipulación.
- Partes agarrotadas y corrosivas.
- Equipo agrícolas.



SUPER AFLOJATODO

Referencia: 10526

- Trabajos de desmontaje en general.

4. Instrucciones

- Eliminar la mayoría de la suciedad suelta con un cepillo de alambre.
- Pulverizar generosamente y permitir que
- Utilizar el tubo de extensión para aplicaciones puntuales.
- Pulverizar desde una distancia corta.
- Dejar unos minutos para una buena penetración.
- Repetir en caso necesario.
- Eliminar los residuos o el exceso de producto utilizando uno de los limpiadores de CRC.
- **Las Hojas de Seguridad y Higiene (MSDS de acuerdo a la Regulación EU N° 1907/2006 Art.31 y rectificaciones) está disponible para todos los productos de CRC.**

5. Datos típicos del producto (sin propelente)

Apariencia	Líquido
Color	color de ámbar
Odour	Olor característico
Peso específico	0.75 g/cm ³ (@ 20°C)
Punto de inflamación	< 0 °C

6. Embalaje.

Aerosol 12x500 ML

Todos los contenidos de este documento están basados en la experiencia y en pruebas de un laboratorio. La amplia gama de equipos y condiciones ambientales así como los factores humanos imprevistos pueden influenciar de forma más o menos apreciable en los resultados de la aplicación. Por este motivo le aconsejamos compruebe la compatibilidad del producto antes de su utilización. Esta información está basada en experiencias fiables, pero es meramente indicativa. Posiblemente esta Ficha Técnica haya sido nuevamente revisada por motivos de legislación, disponibilidad de componentes o por adquisición de nuevas experiencias. Puede encontrar la versión más actualizada en nuestra página web: www.crcind.com. Le recomendamos se registre en nuestra página web al objeto de recibir, en el futuro, automáticamente la versión actualizada para este producto.

Versión CRC_GREEN-ROST_FLASH_IND-20090619
Fecha 19/06/2009



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

