

MOD. NC

Ref. 10200335
C.N. 161589.3
35W
EAN13 842216000335 6
Dimensiones 310 x 55 x 195 mm



- 40 x 15cm
- Conexión fija
- Mando electrónico
- 4 niveles de temperatura
- Acabado PVC impermeable
- 3 tiempos programables: 45, 60 y 90min
- Autostop de seguridad después de 8h de uso continuado
- Calentamiento rápido en 5 min
- Descenso automático de la temperatura a los 90min de uso continuado
- Funda textil algodón rizo

- 40 x 15cm
- Fixed connection
- Electronic controller
- 4 temperature levels
- PVC waterproof finish
- 3 programmable times: 45, 60 and 90min
- 8 hours safety auto-off
- 5min fast heating
- Automatic temperature reduction after 90min of continuous use
- Cotton terry fabric cover

MOD. LM

Ref. 10200337
C.N. 161591.6
90W
EAN13 842216000337 0
Dimensiones 381 x 55 x 250 mm



- 70 x 22cm
- Conexión fija
- Mando electrónico
- 4 niveles de temperatura
- Acabado PVC impermeable
- 3 tiempos programables: 45, 60 y 90min
- Autostop de seguridad después de 8h de uso continuado
- Calentamiento rápido en 5 min
- Descenso automático de la temperatura a los 90min de uso continuado
- Funda textil algodón rizo

- 70 x 22cm
- Fixed connection
- Electronic controller
- 4 temperature levels
- PVC waterproof finish
- 3 programmable times: 45, 60 and 90min
- 8 hours safety auto-off
- 5min fast heating
- Automatic temperature reduction after 90min of continuous use
- Cotton terry fabric cover

MOD. NCD/ET

Ref. NCD: 10200336. ET: 10200334
C.N. 161590.9 (NCD). 161592.3 (ET)
90W (NCD) 110W (ET)
EAN13 842216000336 3 (NCD)
EAN13 842216000334 9 (ET)
Dimensiones 381 x 55 x 250 mm (NCD)
351 x 110 x 250 mm (ET)



- NCD: 46 x 36cm / ET: 45 x 56cm
- Conexión fija
- Mando electrónico
- 4 niveles de temperatura
- Acabado PVC impermeable
- 3 tiempos programables: 45, 60 y 90min
- Autostop de seguridad después de 8h de uso continuado
- Calentamiento rápido en 5 min
- Descenso automático de la temperatura a los 90min de uso continuado
- Funda textil algodón rizo

- NCD: 46 x 36cm / ET: 45 x 56cm
- Fixed connection
- Electronic controller
- 4 temperature levels
- PVC waterproof finish
- 3 programmable times: 45, 60 and 90min
- 8 hours safety auto-off
- 5min fast heating
- Automatic temperature reduction after 90min of continuous use
- Cotton terry fabric cover

MOD. FLEXY-HEAT NC

Ref. 10203779
C.N. N/A
100W
EAN13 842216003779 5
Dimensiones 195 x 65 x 180 mm



- STOP 90 min
Auto-stop seguridad
Safety auto-stop
- 5 min
Calentamiento rápido
Fast heating
- 3
Niveles de temperaturas
Temperature levels
- Conexión separable
Removable connection

- 40 x 15cm
- Conexión separable
- 3 niveles de temperatura
- Acabado textil
- Autostop de seguridad después de 90min de uso continuado
- Calentamiento rápido en 5 min
- Funda textil
- LED indicador de funcionamiento

- 40 x 15cm
- Detachable connection
- 3 temperature levels
- Textile finish
- 90min safety auto-off
- 5min fast heating
- Textile cover
- Operation indicator LED

MOD. FLEXY-HEAT LM

Ref. 10203781
C.N. N/A
100W
EAN13 842216003781 8
Dimensiones 180 x 100 x 290 mm



- 28 x 56cm
- Conexión separable
- 3 niveles de temperatura
- Acabado textil
- Autostop de seguridad después de 90min de uso continuado
- Calentamiento rápido en 5 min
- Funda textil
- LED indicador de funcionamiento

- 28 x 56cm
- Detachable connection
- 3 temperature levels
- Textile finish
- 90min safety auto-off
- 5min fast heating
- Textile cover
- Operation indicator LED

MOD. FLEXY-HEAT NCD

Ref. 10203780
C.N. N/A
100W
EAN13 842216003780 1
Dimensiones 180 x 90 x 400 mm



- 39 x 63cm
- Conexión separable
- 3 niveles de temperatura
- Acabado textil
- Autostop de seguridad después de 90min de uso continuado
- Calentamiento rápido en 5 min
- Funda textil
- LED indicador de funcionamiento

- 39 x 63cm
- Detachable connection
- 3 temperature levels
- Textile finish
- 90min safety auto-off
- 5min fast heating
- Textile cover
- Operation indicator LED