



Puerta
RAL 5014 Azul

Cuerpo
RAL 7035 Gris

Pintura epoxi-poliéster microtexturada



Rosetas de ventilación



Cerradura de cilindro (2 llaves)



Balda Galvanizada
Con orificios para perchas



Etiquetero Identificador

Información técnica

- Laterales, techo y puerta (espesor 0,7 mm) fabricados en acero laminado en frío electrocincado en las dos caras (DC01+ZE25/25).
- Puerta con refuerzo longitudinal en forma de omega en ancho 300 y 400 mm.
- Travesaños (espesor 1,2 mm) fabricados en acero laminado en frío DC01 y pintado en epoxi-poliéster texturado gris RAL 7035.
- Trasera con aireación posterior, suelo, balda colgador (espesor 0,7 mm) en acero galvanizado DX51 Z200 MAC.

Opciones



Techo inclinado



Patas de acero



Zócalo



Embellecedor lateral

AR1/251

AR1/252

AR1/253

AR1/254

AR1/301

AR1/302

AR1/303

AR1/304

AR1/401

AR1/402

AR1/403



280
20,45 kg



530
35,04 kg



780
49,63 kg



1030
64,22 kg




330
21,88 kg



630
37,89 kg



930
53,90 kg



1030
69,91 kg



430
24,73 kg



830
43,60 kg



1230
62,47 kg

La resistencia a la oxidación en los artículos de acero pintado, sólo se garantiza para ambientes secos.