

APLIQUES DE EXTERIOR / OUTDOOR BULK HEAD LIGHT

4413G

4414G
DIRECTIVA APLICADA
APPLIED DIRECTIVE

2014/35/UE
REBT 2002, Reglamento de Baja Tensión
Directive 2014/35/UE
REBT 2002, Low tension Norm.
GRADO DE PROTECCIÓN
PROTECTION DEGREE

IP44

PROTECCIÓN CHOQUES ELECTRICOS
ELECTRIC SHOCK PROTECTION

Clase II 
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
INSULATION RESISTANCE

Superior a / Above to: 4 MΩ

RIGIDEZ DIELECTRICA
ISOLATED TENSION

2000 V ~

ESTABILIDAD DIMENSIONAL
DIMENSIONAL STABILITY

- 25 °C / 85 °C

CARACTERÍSTICAS

Portalámparas termoplástico / *Lamp-holder: E-27*
Potencia máxima / *Maximum power: 18 W, LED*
Tensión / *Voltage: 250 V ~*
Base y protector de termoplástico /
Base and protective thermoplastic
Libre de halógenos / *Halogen free*
Entrada para cable con tapón de goma /
Cable entry with rubber stopper
Conexión automática del cable /
Automatic Connection of the cable
Dimensiones / *Dimensions: 16 x 25 x 11 cm*
NORMAS APLICADAS:
EN 60598-1