

APLIQUES DE EXTERIOR / OUTDOOR BULK HEAD LIGHT



4415G



4416G

DIRECTIVA APLICADA
APPLIED DIRECTIVE

2014/35/UE
REBT 2002, Reglamento de Baja Tensión
REBT 2002, Low tension Norm.

GRADO DE PROTECCIÓN
PROTECTION DEGREE

IP44

PROTECCIÓN CHOQUES ELECTRICOS
ELECTRIC SHOCK PROTECTION

Clase II



RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
INSULATION RESISTANCE

Superior a / Above to: 4 MΩ

RIGIDEZ DIELECTRICA
ISOLATED TENSION

2000 V ~

ESTABILIDAD DIMENSIONAL
DIMENSIONAL STABILITY

- 25 °C / 85 °C

CARACTERÍSTICAS

Portalámparas termoplástico / *Lamp-holder: E-27*
Potencia máxima / *Maximum power: 18 W, LED*
Tensión / *Voltage: 250 V ~*
Base y protector de termoplástico /
Base and protective thermoplastic
Libre de halógenos / *Halogen free*
Entrada para cable con tapón de goma /
Cable entry with rubber stopper
Conexión automática del cable /
Automatic Connection of the cable
Dimensiones / *Dimensions: 25 x 16 x 11 cm*

NORMAS APLICADAS:

EN 60598-1