

FICHA TÉCNICA: MG-8016



- **Modelo:** MG-8016
- **Tipo de herramienta:** Grapadora
- **Dimensiones:** 45 x 145 x 23 mm
- **Peso de la herramienta:** 900 g
- **Aire comprimido**
 - Presión máxima de uso: 6 bar
 - Presión recomendada de uso: 3.5 – 5 Bar
 - Consumo de aire por operación: 3 CFM
- **Lubricante recomendado:** Aceite taladro neumático #20
- **Toma de aire:** Rosca H ¼" NPT
- **Especificaciones de la grapa:** Grapa Serie 80
 - Corona: 12.8 mm
 - Sección: 0.7 x 0.9 mm
 - Largo: 4 – 16 mm.
- **Accesorios:** Llave hexagonal (3 mm), junta lengüeta de recambio, bote aceite y adaptador tipo Milton.
- **Aplicaciones:** Trabajos de tapicería y marquetería.
- **Dispositivo gatillo:** Gatillo activado con el dedo.
- **Recarga del Cargador.**
 1. Presionar el pestillo y deslizar hacia atrás la tapa de carro.
 2. Inserte las grapas por la parte inferior del carro y cierre la tapa del cargador.
 3. Asegure que el carro queda cerrado y el pestillo lo bloquea.