

SEMIMÁSCARA ELIPSE® con Filtros HESPA® + ABEK1P3 (R)

Código SPR490 (S/M) y SPR491 (M/L), Filtros SPR492

elipse



FILTER TECHNOLOGY

NFC57/14

NFC House
Mellishaw Lane,
Morecambe, Lancaster LA3 3EN
United Kingdom

Telephone: +44 (0)1524 847600
Fax: +44 (0)1524 847800
e-mail: elipse@gvs.com
Web site: www.gvs.com

DISTRIBUIDO POR:

3I INTERNACIONAL

Avda. Santa Cruz 36
39100 – Santa Cruz de Bezana
Cantabria (ESPAÑA)
Teléfono: +34 942 58 23 23
Fax.: +34 942 58 23 24
e-mail: 3i@3iinternacional.com

APLICACIÓN

Para uso contra gases orgánicos, inorgánicos, amoníaco y derivados, gases ácidos, vapores y partículas de polvo. Polvos, humos, nieblas y microorganismos (p.e. bacterias y virus)

TIPO DE FILTRO / GRADO

ABEK1P3 (RD)
Eficiencia >99.95% HESPA + Elemento de Carbón Activo

CONSTRUCCIÓN DEL FILTRO

Filtro de carbono de perfil único, diseño compacto, incorporando un medio HESPA® multicapa de plegado comprimido.

CONSTRUCCIÓN DE LA MÁSCARA

Máscara: TPE (elastómero termoplástico) azul, libre de látex y silicona, libre de olores, material hipoalergénico.
Cuerpo de la válvula: nylon
Diafragma de inhalación/exhalación: Silicona
Banda elástica en cabeza y cuello.

PESO

Máscara = 97.6g
Filtros ABEK1P3 = 120 g cada uno
Máscara + filtros A1P3 = 337.6 g

DIMENSIONES

Filtro = 85 x 94.5 x 60mm (en el punto más ancho)
Máscara = 97 x 128 x 200mm (en el punto más ancho)

VIDA ÚTIL

3 años (máscara y filtros). Ver condiciones de almacenamiento en instrucciones de uso

VIDA DEL FILTRO EN USO

De acuerdo con EN 14387 (es decir, reutilizable).

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

Gran válvula de exhalación de no-retorno para reducir el riesgo por fatiga del usuario. Diseño compacto, ligero y perfilado para ofrecer un amplio campo de visión.
Banda de ajuste a cabeza elástica y ligera para asegurar confort y ajuste durante el uso

Banda de ajuste a cabeza elástica y ligera para asegurar confort y ajuste durante el uso.



Gran válvula de exhalación de no-retorno



RESISTENCIA A LA RESPIRACIÓN (mbar)

	Inhalación		Exhalación
	30 L/min	95 L/min	160 L/min
ABEK1P3 (RD)	1.4	3.80	2.27
Max Permitido	2	8	3

FUGA AL INTERIOR %

Con Hespa+	Media
Dos tallas	0.18
Max Permitido	2

CONTENIDO DE CO₂

Menor de	0.10%
Max Permitido	2

EFICIENCIA

HESPA+ P3®	>99.95%
------------	---------

TIEMPO DE GAS

Pasa los requisitos de EN14387

FILTROS DE RECAMBIO

Se suministran dos filtros de recambio por pack



Ensayos independientes y Certificados:

Máscara aprobada y certificada CE según EN140:1998
Elemento P3 (R) aprobado y certificado CE según EN143:2000 + A1:2006
Filtros ABEK1-P3(R) aprobados y certificados CE según EN14387:2004 + A1:2008

HESPA® y Elipse® son marcas registradas por GVS. La tecnología de encapsulado y plegado del filtro empleado en esta máscara está patentada.