

- Diseño ultra compacto. Tamaño de un 10,8V con la potencia de 18V.
- 20 posiciones de par de apriete.
- Velocidad variable en el gatillo.
- Taladro de la gama más ergonómica en las aplicaciones de taladrado - atornillado.
- Para ejercer la fuerza de manera óptima hacia la broca, la parte trasera tiene un diseño en forma de "U" para obtener una fuerza más equilibrada y de mayor precisión.
- El elastómero estriado permite un mejor agarre con mayor control y con mayor seguridad.
- Gancho para el cinturón.



### Características técnicas

Peso	1,6 Kg
Motor	BL-motor
Tensión de la batería	18 V
Tiempo de carga	22 min
Tipo de batería	Li-ion
Amperaje de la batería	3,0 Ah
Velocidad variable (interruptor)	✓
Bloqueo del eje	✓
Velocidades mecánicas	2
R.p.m baja	0 - 500 Rpm
R.p.m alta	0 - 1.700 Rpm
Par máx. de apriete junta dura	40 Nm
Par máx. de apriete junta blanda	23 Nm
Freno eléctrico	✓
Iluminación integrada	✓
Empuñadura antideslizante	✓
Dimensiones. LxAnxAI	176 x 79 x 247 mm
Capacidad máx. en mampostería	13 mm

### Equipo básico:

- Batería BL1830B 18V 3,0Ah (2x)
- Cargador rápido 18V DC18RC Litio-ion