



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

ARTÍCULO

CÓDIGO

03032520032



EU Ecolabel: ES08/004/0007

MECÁNICO R.B. 2H LISO 600MTS

FABRICACIÓN DEL PAPEL	Composición del papel	Reciclado
	Número de capas	2
	Gramaje	19 gr/m2 por capa
	Grado de blancura	76 Fv
	Resistencia Longitudinal seco	140 Nw/m por capa
	Resistencia tranversal seco	70 Nw/m por capa
	Espesor	1,35 mm (10 hojas)

MANIPULACIÓN DEL PRODUCTO	Textura del papel	Liso
	Ancho	23 cm
	Metros	600 m (+/- 3%)
	Peso	5,2 Kg/Rollo (+/- 5%)
	Precorte	40 cm*
	Servicios	1500 Unidades (+/- 5%)
	Diámetro exterior de la bobina	36 cm (+/- 3%)
	Diámetro interior tubo	71 mm
	Composición del tubo	4 mm grosor

EMBALAJE DEL PRODUCTO	Tipo	Fardo
	Envoltorio	Plástico
	Contenido	2 Rollos
	Dimensiones fardo	720mm X 230mm X 360mm**
	Peso neto unidad	5,200 Kg
	Peso Neto	10,400 Kg
	Paletización europeo	3x10 (30 Fardos)
	Paletización americano	43 Fardos

* Fabricación estándar con precorte

**Ancho x Alto x Largo

AVDA. \ CONSTITUCIÓN Nº:286-287. POL. IND. MONTEBOYAL 45950 CASARRUBIOS DEL MONTE (TOLEDO)
 TELF: 91-817-08-99 · FAX: 91-817-00-31. www.manipuladoslisma.es Email: lisma@manipuladoslisma.es

