

## Taladradora de percusión **EasyImpact 570**

El EasyImpact 570 de Bosch. Con la potente y compacta herramienta, los trabajos de perforación (sencillos) son coser y cantar.



## Características principales del producto

- Perforar nunca fue tan sencillo: gracias a su inmejorable peso y su compacto y ergonómico diseño, el manejo de la herramienta resulta especialmente sencillo.
- Potencia de perforación elevada a pesar de la construcción compacta: con la potente y compacta herramienta de Bosch, las aplicaciones de perforación sencillas se convierten en un juego de niños; con independencia del material, incluso en hormigón.
- Cambio de herramienta rápido y sencillo gracias al portabrocas de sujeción rápida de un casquillo con Auto-Lock de Bosch

## Otras ventajas de producto

- Interruptor de funcionamiento para atornillar/taladrar/taladrar con percusión para trabajos en función del tipo de material
- Control electrónico del número de revoluciones Bosch: la «aceleración» de 50 al máximo con el pulsador de conmutación le permite trabajar de forma precisa, por ejemplo, al inicio de la perforación de superficies lisas o en trabajos de atornillado
- Compatible con el Drill Assistant de Bosch para un trabajo aún más preciso: determinación sencilla de la profundidad de perforación y trabajo sin polvo (opcionalmente, disponible como accesorio)
- Empuñadura adicional con función antideslizante: la fijación por arrastre de forma evita que la empuñadura adicional resbale en el cuello de fijación
- Nuevo diseño ergonómico con más Softgrip para un mejor manejo
- Giro reversible: también ideal para trabajos de atornillado
- Comodidad de trabajo gracias al interruptor integrado para el funcionamiento continuado
- Guiado de cable con dispositivo de suspensión para un almacenaje práctico

## Suministro de serie

- Empuñadura adicional (2 609 256 D93)
- Tope de profundidad (2 603 001 019)
- Maletín de transporte

**N.º de pedido:** 0603130100  
**Código EAN:** 3165140840729

Taladradora de percusión

## EasyImpact 570

### Datos técnicos

---

Potencia absorbida: 570 W

Potencia de salida, máx.: 370 W

Par de giro nominal: 1,5 Nm

Par de parada según EN 60745: 12 Nm

Velocidad de giro en vacío: 50 – 3.000 r. p. m.

Número de impactos: 33.000 i. p. m.

Peso de la máquina: 1,6 kg

#### Intervalo de perforación

Ø máx. de perforación en hormigón: 10 mm

Ø máx. de perforación en acero: 8 mm

Ø máx. de perforación en madera: 25 mm

### Información sobre ruido/vibraciones

---

Valores de medición determinados según EN 60745.

Valores totales de oscilación (total de vectores de tres direcciones).

#### Taladrar en metal

Valor de vibraciones generadas ah: 6.5 m/s<sup>2</sup>

Tolerancia K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

#### Taladrar con percusión en hormigón

Valor de vibraciones generadas ah: 28.0 m/s<sup>2</sup>

Tolerancia K: 2.0 m/s<sup>2</sup>

#### Atornillar

Valor de vibraciones generadas ah: 2.5 m/s<sup>2</sup>

Tolerancia K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 97 dB(A); nivel de potencia acústica 108 dB(A). Incertidumbre K = 3 dB.

### Funciones

---

**570  
Watt**

**Potencia nominal absorbida**

570 W



**Portabrocas de cierre rápido**

Rápido cambio de herramienta mediante el bloqueo automático de husillo



**Control electrónico de Bosch**

Control del número de revoluciones mediante el pulsador de conmutación

## Funciones

---

Portabrocas de sujeción rápida

Auto-Lock de Bosch

Cable de 2,5 m

Giro reversible

Control electrónico de Bosch

Empuñadura antivibraciones Softgrip

Aplicación: atornillar / perforar / taladrar a percusión