

DESCRIPCIÓN:

- Secamanos con carcasa estampada en acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm, en acabado brillo.
- Subconjunto interno fabricado en ABS.
- Elevada potencia, máximo caudal y presión de aire, en un diseño clásico y elegante.
- Tobera cromada de salida de aire orientable 360°.
- Accionamiento automático por aproximación de las manos, mediante sensor óptico, de alcance regulable mediante potenciómetro.
- Sistema de desconexión automática, trascurridos 60s de uso continuo.
- Resistencia con protección térmica de 105 °C.
- Alta robustez y elevada resistencia al vandalismo.
- Recomendado para lavabos de alta frecuencia de paso.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• DIMENSIONES (mm): 275x230x200	• PESO (kg): 4,2	• TEMPORIZACIÓN (s): 60
• TENSIÓN (V): 220/240	• POTENCIA TOTAL (W): 2300	• ALCANCE SENSOR (mm): 50-200
• CONSUMO (A): 9,5	• FRECUENCIA (Hz): 50/60	• TIEMPO DE SECADO (s): 20
• VELOCIDAD DEL AIRE (m/s): 36,6	• CAUDAL (m³/h): 339,8	• HOMOLOGACIONES: CE - ROHS
• TEMPERATURA DEL AIRE(°C): 44		
• AISLAMIENTO ELÉCTRICO: Clase I		• INSTALACIÓN: Bolsita con tornillos, tacos, manual y plantilla de instalación incluidos. No debe instalarse a menos de 1m de distancia de cualquier fuente de agua.
• ÍNDICE DE PROTECCIÓN: IPX1		

EMBALAJE UNITARIO
REEMBALAJE (4 UDS.)
PALET

• ALTO (mm): 270	• ALTO (mm): 520	• BASE (cm): 120x80	• ALTURA (cm): 220
• ANCHO (mm): 310	• ANCHO (mm): 560	UNIDADES POR PALET	
• FONDO (mm): 248	• FONDO (mm): 325	• BASE: 5 cajas (20 uds.)	• FILAS: 4
• PESO (kg): 4,7	• PESO (kg): 20,1	• CAJAS: 20	• UNIDADES: 50

CLAR SYSTEMS S.L se reserva el derecho a efectuar sin previo aviso, cambios y/o modificaciones en sus productos y sus especificaciones.

DESCRIPTION:

- Hand dryer with stainless steel stamped housing AISI 304 of 1.2mm, in gloss finish.
- Internal subassembly made of ABS.
- Maximum power, flow and air pressure, in a compact design.
- Chrome nozzle with adjustable air outlet 360°.
- Automatic actuation by approximation of the hands, by optical sensor, adjustable scope by potentiometer. Automatic shutdown system, after 60s of continuous use.
- Heated element disconnect switch incorporated.
- Resistance with thermal protection of 105 °C.
- Built-in removable and washable dust filter.
- High robustness and high resistance to vandalism.
- Recommended for high frequency basins.


TECHNICAL DETAILS

DIMENSIONS (mm): 275x230x200

· WEIGHT (kg): 4,2

· VOLTAGE (V): 220/240

· RATED POWER (W): 2300

POWER CONSUMPTION (A): 9,5

· FREQUENCY (Hz): 50/60

 · AIR VELOCITY (m/s): 36,6 · EFFECTIVE AIRFLOW (m³/h): 339,80
 · Air temperature (°C): 45

 · ELECTRICAL INSULATION: Class II
 · PROTECTION LEVEL: IPX 1

 · AUTOMATIC DISCONNECTION (s): 60
 · SENSOR RANGE (mm): 50-200

· DRYING TIME (s): 20

· CERTIFICATIONS: CE - ROHS

INSTALATION: Steel wall bracket for rapid installation, screws, anchors, manual and installation template included. I

UNITARY PACKAGE

· HEIGHT (mm): 270

· WIDTH (mm): 310

· LENGHT (mm): 248

· WEIGHT (kg): 4,70

EXTERNAL PACKAGE (4 pcs)

· HEIGHT (mm): 520

· WIDTH (mm): 560

· LENGHT (mm): 325

· WEIGHT (kg): 20,1

PALLET

· BASE (cm): 120x80

· HEIGHT (cm): 20

PIECES PAR PALETTE

BASE: 5 BOXES (20 PIECES)

ROWS: 4

BOXES: 20

PIECES: 50

DESCRIPTION:

- .Sèche-mains en INOX BRILLANT AISI 304 de 1,2 mm
- .Déclenchement automatique réalisé à l'aide de capteurs optique
- . Potentiel maximum de pression de l'air pour un design compacte
- . Filtre anti poussière extractable et lavable
- . Système de déconnexion automatique, après 60s d'utilisation
- . Bouche de sortie d'air orientable à 360°
- . Interrupteur de déconnexion
- . Résistance avec protection thermique de 105 °C.
- . Haute robustesse et haute résistance au vandalisme.
- . Recommandé pour les lavabos haute fréquence.


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS (mm): 275x230x200 POIDS (kg): 4,2

 TENSION (V) : 220 /240 PUISSANCE MOTEUR (W) : 2300
 CONSOMMATION (A) : 9,5 FREQUENCE (Hz) : 50/60

 VITESSE DE L'AIR (m/s) : 36,6 DEBIT EFFICACE (m3/h) : 339,8
 TEMPERATURE DE L'AIR (°C) : 44 ACCOUSTIQUE : 83 dBA

 ISOLEMENT ELECTRIQUE : classe I
 INDICE DE PROTECTION : IPX1

ARRET AUTOMATIQUE (s) : 60

 TEMPS DE SECHAGE (s) : 20
 ACTIVATION SENSOR (mm) : 50-200

HOMOLOGATION : CE - ROHS

INSTALLATION : vis, chevilles, manuel d'installation inclus.

 NE DOIT PAS ETRE INSTALLER A MOINS D'1 METRE D'UNE
 SOURCE D'EAU

EMBALLAGE UNITAIRE

HAUTEUR (mm): 270

LARGEUR (mm): 310

PROFONDEUR (mm): 248

POIDS (kg): 4,7

SUREMENT

HAUTEUR (mm): 520

LARGEUR (mm): 560

PROFONDEUR (mm): 325

POIDS (kg): 20,1

PALETTE

BASE (cm): 120x80 HAUTEUR (cm): 220

UNITEES PAR PALETTE

BASE: 5 cartons (4 Unts) RANGEES: 4

CARTONS: 20 UNITEES: 80