

**DESCRIPCIÓN:**

- Secamanos fabricado en ABS blanco.
- Elevada potencia, máximo caudal y presión de aire, en un diseño compacto.
- Accionamiento automático por aproximación de las manos, mediante sensor óptico, de alcance regulable mediante potenciómetro.
- Sistema de desconexión automática, trascurridos 60s de uso continuo.
- Resistencia con protección térmica de 105 °C.
- Alta robustez y resistencia al vandalismo.
- Recomendado para lavabos de alta frecuencia de paso.


**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

• <b>DIMENSIONES (mm):</b> 225x282x160	• <b>PESO (kg):</b> 3,1	• <b>TEMPORIZACIÓN (s):</b> 60
• <b>TENSIÓN (V):</b> 220/240	• <b>POTENCIA TOTAL (W):</b> 1650	• <b>ALCANCE SENSOR (mm):</b> 50-200
• <b>CONSUMO (A):</b> 7	• <b>FRECUENCIA (Hz):</b> 50/60	• <b>TIEMPO DE SECADO (s):</b> 30
• <b>VELOCIDAD DEL AIRE (m/s):</b> >10	• <b>CAUDAL (m³/h):</b> 89,1	• <b>HOMOLOGACIONES:</b> CE - ROHS
• <b>TEMPERATURA DEL AIRE (°C):</b> 54		
• <b>AISLAMIENTO ELÉCTRICO:</b> Clase II		• <b>INSTALACIÓN:</b> Tornillos, tacos, manual y plantilla de instalación incluidos. No debe instalarse a menos de 1m de distancia de cualquier fuente de agua.
• <b>ÍNDICE DE PROTECCIÓN:</b> IPX1		

**EMBALAJE UNITARIO**

• **ALTO (mm):** 307

• **ANCHO (mm):** 230

• **FONDO (mm):** 234

• **PESO (kg):** 2,72

**REEMBALAJE (6 UDS.)**

• **ALTO (mm):** 490

• **ANCHO (mm):** 545

• **FONDO (mm):** 325

• **PESO (kg):** 17,5

**PALET**

• **BASE (cm):** 120x80    • **ALTURA (cm):** 210

**UNIDADES POR PALET**

• **BASE:** 5 cajas (30 uds.)    • **FILAS:** 4

• **CAJAS:** 20    • **UNIDADES:** 120