

Boina de pulir adhesiva fixoflex, Ø 125 mm

wolcraft®



Características

- Para abrillantar y pulir esmaltes, metales no férricos y acero inoxidable con pastas de lijar y pulir

Adecuado para el material

Adecuado para el material Carrocerías, Metal no férreo, Madera, Chapa, Acero inoxidable (INOX)

Adecuada para plato de lijar de 125 mm de diámetro con velcro
Lijadora de superficies de 125 mm de diámetro

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	125 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Velocidad máx. de rotación	6.800 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	lana de cordero
Otra especificación del producto	Cara posterior recubierta de terciopelo

Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos en determinados artículos. Esta hoja de datos conlleva la pérdida de validez de todas las hojas de datos de fecha anterior.

wolcraft GmbH, Wolffstrasse 1, 56746 Kempenich, Germany

28.2.2022
Página 1 de 2

Boina de pulir adhesiva fixoflex, Ø 125 mm



Accesorios para

2211000, 2223000, 5894000

Adecuado para la máquina

Taladro, Lijadora excéntrica

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo Ø	EAN-Code
2224000	1	125 mm	 4 006885 222403 4006885222403
2224000	1	125 mm	 4 006885 222403 4006885222403