

Ref. CALU0550

Cinta adhesiva antideslizante negra con banda luminiscente

Cinta adhesiva antideslizante de color negro con banda luminiscente de 5 metros x 50 milímetros. Para todo tipo de superficies planas deslizantes con peligro de caída o patinazo. Muy utilizados en industria, almacenes, áreas de trabajo, fábricas y todo tipo de establecimientos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Soporte: PVC
- Adhesivo: Acrílico
- Superficie: Óxido de aluminio. Grano 60
- Protección: Papel blanco
- Espesor: 0,8 mm
- Temperatura: entre -5 °C y +50 °C
- Código técnico de edificación: CLASE 3*
- Adherencia: R-13**

MEDIDAS Y COLORES DISPONIBLES

También disponible con banda reflectante ref.: CARE0550

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

1. **Limpiar la superficie:** Limpie la superficie y deje evaporar los disolventes o agentes desengrasantes utilizados durante al menos 10 minutos
2. **Cortar:** Cortar a medida redondeando las esquinas
3. **Retirar protección:** Retirar la protección sin tocar la parte adhesiva
4. **Fijar:** Fijar la cinta sobre la superficie limpia y seca
5. **Presionar:** Presionar la cinta con rodillo o similar

AVISO LEGAL

El material se entrega sin ningún tipo de garantía explícita o implícita. Las condiciones de utilización y uso quedan fuera del alcance tanto del fabricante como del vendedor del producto, siendo el usuario final el único responsable para decidir si el producto es recomendable o no para la aplicación concreta para la que se vaya a utilizar. Esta responsabilidad incluye cualquier consecuencia o daño que se pueda causar.



CTE*	CÓDIGO TÉCNICO EDIFICACIÓN (UNE ENV 12633 – 2003)	
CLASE 1 CLASS 1	Zonas interiores secas, pendiente < 6%	Interior areas that are dry with a grade of < 6%
CLASE 2 CLASS 2	Zonas interiores secas, pendiente > 6% Zonas interiores húmedas, terrazas, cubiertas, vestuarios, duchas, aseos, cocinas, etc.	Interior áreas that are dry with a grade of > 6% Interior wet areas, covered terraces, showers, bathroom floor, kitchens, etc.
CLASE 3 CLASS 3	Zonas con agua, grasas, lubricantes, etc. Zonas interiores húmedas con pendiente >6% Zonas exteriores, piscinas	Wet/greasy/lubricated environments Interior wet areas with a grade of >6% Exterior areas, swimming pools

DIN 51130**	PLANO INCLINADO, CON CALZADO
-------------	------------------------------

	R-9	R-10	R-11	R-12	R-13
ADHERENCIA ADHERENCE	Normal Normal	Media Medium	Alta High	Fuerte Strong	Muy Fuerte Very Strong
ÁNGULO INCLINACIÓN SLOPE ANGLE	6°/10°	10°/19°	19°/27°	27°/35°	>35°

Plano inclinado con ángulo variable impregnado por un agente lubricante. Mide el ángulo inclinado que permite estar de pie con seguridad.

Inclined plane with variable grades covered with a lubricating agent. This measures the angle of incline that allows one to stand safely.

ESPAÑOL	Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual. Los productos marcados con nuestra simbología ANTI-SLIP han sido sometidos a las pruebas de ensayo según las normas UNE-ENV 12633:2003, DIN 51130 y DIN 51097
ITALIANO	Per garantire maggior sicurezza in aree di traffico pedonale, dove le condizioni di umidità e in circolazione sono più grandi del solito. I prodotti contrassegnati con i nostri simboli ANTISCIVOLO sono stati sottoposti al test come prova di UNE-ENV 12633:2033, DIN 51130 y DIN51094
PORTUGUÉS	Tem o objetivo de garantir uma maior segurança nas áreas transitáveis cujas condições de humidade ou eventuais inclinações sejam superiores ao habitual. Os produtos marcados com os nossos símbolos ANTI-SLIP foram submetidos a provas de ensaio segundo as normas UNE-ENV 12633:2033, DIN 51130 y DIN 51097