

## Ref. CARE0550

### *Cinta adhesiva antideslizante negra con banda reflectante*

Cinta adhesiva antideslizante de color negro con banda reflectante de 5 metros x 50 milímetros. Para todo tipo de superficies planas deslizantes con peligro de caída o patinazo. Muy utilizados en industria, almacenes, áreas de trabajo, fábricas y todo tipo de establecimientos.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Soporte: PVC
- Adhesivo: Acrílico
- Superficie: Óxido de aluminio. Grano 60
- Protección: Papel blanco
- Espesor: 0,8 mm
- Temperatura: entre -5 °C y +50 °C
- Código técnico de edificación: CLASE 3\*
- Adherencia: R-13\*\*

#### MEDIDAS Y COLORES DISPONIBLES

También disponible con banda luminiscente ref.: CALU0550

#### INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

1. **Limpiar la superficie:** Limpie la superficie y deje evaporar los disolventes o agentes desengrasantes utilizados durante al menos 10 minutos
2. **Cortar:** Cortar a medida redondeando las esquinas
3. **Retirar protección:** Retirar la protección sin tocar la parte adhesiva
4. **Fijar:** Fijar la cinta sobre la superficie limpia y seca
5. **Presionar:** Presionar la cinta con rodillo o similar

#### AVISO LEGAL

El material se entrega sin ningún tipo de garantía explícita o implícita. Las condiciones de utilización y uso quedan fuera del alcance tanto del fabricante como del vendedor del producto, siendo el usuario final el único responsable para decidir si el producto es recomendable o no para la aplicación concreta para la que se vaya a utilizar. Esta responsabilidad incluye cualquier consecuencia o daño que se pueda causar.



CTE*	CÓDIGO TÉCNICO EDIFICACIÓN (UNE ENV 12633 – 2003)	
<b>CLASE 1</b> CLASS 1	<b>Zonas interiores secas, pendiente &lt; 6%</b>	Interior areas that are dry with a grade of < 6%
<b>CLASE 2</b> CLASS 2	<b>Zonas interiores secas, pendiente &gt; 6%</b> <b>Zonas interiores húmedas, terrazas, cubiertas, vestuarios, duchas, aseos, cocinas, etc.</b>	Interior áreas that are dry with a grade of > 6% Interior wet areas, covered terraces, showers, bathroom floor, kitchens, etc.
<b>CLASE 3</b> CLASS 3	<b>Zonas con agua, grasas, lubricantes, etc.</b> <b>Zonas interiores húmedas con pendiente &gt;6%</b> <b>Zonas exteriores, piscinas</b>	Wet/greasy/lubricated environments Interior wet areas with a grade of >6% Exterior areas, swimming pools

DIN 51130**	PLANO INCLINADO, CON CALZADO
-------------	------------------------------

	R-9	R-10	R-11	R-12	R-13
<b>ADHERENCIA</b> ADHERENCE	<b>Normal</b> Normal	<b>Media</b> Medium	<b>Alta</b> High	<b>Fuerte</b> Strong	<b>Muy Fuerte</b> Very Strong
<b>ÁNGULO INCLINACIÓN</b> SLOPE ANGLE	<b>6°/10°</b>	<b>10°/19°</b>	<b>19°/27°</b>	<b>27°/35°</b>	<b>&gt;35°</b>

**Plano inclinado con ángulo variable impregnado por un agente lubricante. Mide el ángulo inclinado que permite estar de pie con seguridad.**

Inclined plane with variable grades covered with a lubricating agent. This measures the angle of incline that allows one to stand safely.

<b>ESPAÑOL</b>	Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual. Los productos marcados con nuestra simbología ANTI-SLIP han sido sometidos a las pruebas de ensayo según las normas UNE-ENV 12633:2003, DIN 51130 y DIN 51097
<b>ITALIANO</b>	Per garantire maggior sicurezza in aree di traffico pedonale, dove le condizioni di umidità e in circolazione sono più grandi del solito. I prodotti contrassegnati con i nostri simboli ANTISCIVOLO sono stati sottoposti al test come prova di UNE-ENV 12633:2033, DIN 51130 y DIN51094
<b>PORTUGUÉS</b>	Tem o objetivo de garantir uma maior segurança nas áreas transitáveis cujas condições de humidade ou eventuais inclinações sejam superiores ao habitual. Os produtos marcados com os nossos símbolos ANTI-SLIP foram submetidos a provas de ensaio segundo as normas UNE-ENV 12633:2033, DIN 51130 y DIN 51097