

# DESECHABLES

# UNIGRIP OR

ref. 2550



EN ISO 374-1  
Tipo B



EN ISO 374-5



## DESCRIPCIÓN

Guante desechable de protección química tipo B.  
Texturizado en palma y dorso tipo diamante.  
Gran agarre gracias a su texturizado.  
Gran resistencia al desgarro superior a un desechable tradicional.  
Apto para uso alimentario según Reglamento (UE) 10/2011.  
No estériles.  
Libre de siliconas.No contiene proteínas. Ambidextros.  
Para un solo uso.  
240 mm longitud mínima



## MANTENIMIENTO Y LAVADO

No almacenar los guantes en áreas con temperaturas extremas ni cerca de calentadores, acondicionadores de aire, esterilizadores, Rayos X o en zonas expuestas a la luz ultravioleta, fluorescente o directamente a la luz solar.  
Guantes de un solo uso.



## PICTOGRAMAS DE MARCADO

### EN 388 PROTECCIÓN RIESGO MECÁNICOS



NIVEL DE RENDIMIENTO

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)

Resistencia a la perforación  
Resistencia al desgarro  
Resistencia a los cortes  
Resistencia a la abrasión  
Protección contra impactos  
Resistencia al corte EN ISO 13997

### PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA

EN ISO 374-1 Tipo A EN ISO 374-1 Tipo B EN ISO 374-1 Tipo C



U V W X Y Z

A Metanol  
B Acetona  
C Acetonitrilo  
D Diclorometano  
E Disulfuro de carbono  
F Tolueno  
G Dietilamina  
H Tetrahidrofurano  
I Acetato de etilo



X Y Z

J n-Heptano  
K Hidróxido sodico al 40%  
L Ácido sulfúrico al 96%  
M Ácido nítrico al 65%  
N Ácido acético al 99%  
O Amoniac al 25%  
P Peróxido de hidrógeno al 30%  
S Ácido fluorhídrico al 40%  
T Formaldehido al 37%



Z

### EN 407 PROTECCIÓN RIESGO TÉRMICOS (CALOR Y/O FUEGO)



NIVEL DE RENDIMIENTO

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Resistencia a las grandes proyecciones de metal fundido  
Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal fundido  
Resistencia al calor radiante  
Resistencia al calor convectivo  
Resistencia al calor de contacto  
Comportamiento al fuego

### PROTECCIÓN CONTRA LOS MICROORGANISMOS

EN ISO 374-5



Protección contra bacterias y hongos

EN ISO 374-5



Protección contra bacterias, hongos y virus

VIRUS

### EN 511 PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO



NIVEL DE RENDIMIENTO

0-4 0-4 061

Permeabilidad al agua  
Resistencia al frío de contacto  
Resistencia al frío convectivo

### EN 381-7 PROTECCIÓN CONTRA EL CORTE



CLASE 0 16±0,2 m/s  
CLASE 1 20±0,2 m/s  
CLASE 2 24±0,2 m/s

CLASE (\*)

### PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS ELÉCTRICOS

EN 60903



### PROTECCIÓN BOMBEROS


EN 659



Nota: Un nivel marcado como "X" significa que no ha sido testado / no se requiere protección

# DESECHABLES

## TABLA DE TALLAS Y MEDIDAS DEL USUARIO



Tallas	S / 7	M / 8	L / 9	XL / 10
Circunferencia de la mano en mm (a)	178	203	229	254
Longitud de la mano en mm (b)	171	182	192	204
Longitud total del guante en mm (c)	230	240	250	260

## USO RECOMENDADO

Hospitales (para exámenes), laboratorios, diagnosis, terapia, limpieza, pintura en spray, jardinería, agricultura, horticultura, talleres, mantenimiento y para el manejo de todo tipo de alimentos. Uso general.



## ESPECIFICACIONES

PRODUCTO QUIMICO	Nivel Permeacion (0-6)	Nivel Degradacion
(K) Hidróxido sódico (40%)	6	-16.3 %
(P) Peróxido de Hidrógeno (30%)	4	7.1 %
(T) Formaldehído (37%)	5	1.3 %
(J) n-Heptano	1	38.2 %
(S) Ácido Fluorhídrico (40%)	1	-



### Packaging

50 unidades dispensador

10 dispensadores caja

COLOR	MATERIAL DE SOPORTE	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	PESO / GROSOR DEL SOPORTE	TALLAS	CODIGO EAN	EMBALAJE
Naranja	-	Nitrilo	0.15 mm	7/S 8/M 9/L 10/XL	8430951075451 8430951075468 8430951075475 8430951075482	50 guantes/Disp. 10 disp/caja

Este producto es conforme al Reglamento (UE) 2016/425 en base a la aplicación de los apartados que correspondan de las normas EN 374-1, EN 374-5 y EN 420.

Los valores indicados se basan en ensayos de laboratorio. El producto tendrá larga vida de servicio cuando se use siguiendo la información suministrada y su duración dependerá del tratamiento y aplicación del producto. La protección no será la adecuada o total si el producto está dañado, se usa de manera incorrecta o en aplicaciones no recomendadas. 3L INTERNACIONAL declina toda responsabilidad por el uso indebido de este producto.

En caso de duda consultar con nuestro servicio técnico.

N.R.S. 39-04347/S