

## Línea Fiberglás

### Escalera de fibra 1 tramos Fiberglás simple

- Escalera profesional multiusos.
- Montante de fibra de vidrio para el aislamiento eléctrico, hasta 30.000 V. según normativa EN61478.
- Peldaño cuadrado de 30 x 30 mm. antideslizante.
- Refuerzos en los extremos inferiores para reforzar adicionalmente la escalera.
- Conteras en los extremos con superficie anti-deslizante.
- Peldaños prensados con doble bordadura, asegurando la máxima resistencia y durabilidad.



ACGA



ACGAMBOM

**NORMATIVA**  
EN 131-1-2

1000Vac - 1500Vdc  
**CEI EN 50528**

**ACCON58**  
Taco escalera fibra simple  
Interno 54x2,5



Todas las series **Fiberglás** con peldaños reforzados de aluminio extrusionado de 30x30mm., prensados con doble bordadura con el montante.



**150**  
kg

**GARANTIA**  
**2 años**

Código artículo	Altura en cm.	Anchura en cm.	Número de peldaños	Sección de montantes mm.	Peso Kg.
FI2501	250	37	8	60 x 25	5,0
FI3001	310	37	10	60 x 25	6,2
FI3501	360	37	12	60 x 25	7,5