

AGUAPLAST®

Spray Impermeabilizador

Para impermeabilizar y proteger
todo tipo de superficies



PRESENTACIÓN

Spray 400ml blanco 70605-001
Spray 400ml negro 70605-002

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Producto en base goma para impermeabilizar y proteger todo tipo de superficies
- Sellado, protección e impermeabilización de terrazas, balcones, tejados, zonas húmedas
- Sobre madera, metal, PVC
- De uso interior y exterior

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- De fácil aplicación
- Secado rápido
- Buena flexibilidad
- Alto poder de sellado e impermeabilización
- Adherencia sobre todo tipo de soportes.
- Repintable con cualquier pintura plástica

APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soporte

Sobre soportes limpios, secos, libres de polvo, grasas y ceras.

Aplicación

Previamente al primer uso, agitar el envase boca abajo hasta oír el ruido de las bolas/mezclador. Previamente a aplicar el producto, pulverizar sobre un trapo o papel para comprobar que el producto sale.

Aplicar el producto a una distancia de unos 20-25cm. Aplicar una segunda mano tras 20-30 minutos. Dependiendo del tamaño de la grieta o el espesor de capa requerido, puede ser necesario aplicar varias capas. Esperar al menos 24h antes de pintar.

Precaución

No aplicar sobre equipos conectados.
Utilizar en áreas bien ventiladas.

Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso
Limpieza con disolvente tipo White spirit

SUMINISTRO

PRESENTACIÓN	UNIDADES/ CAJA	CANTIDAD PALET
Bote Spray 400 ml	6	145 cajas

ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de temperaturas extremas. No exponer a temperaturas superiores a 50°C

SEGURIDAD

Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, dirijase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

Beissier, S.A.U
Txirrita Maleo, 14
20100 Rentería (Guipúzcoa). Spain.
Tel.: (+34) 943 344 070
Fax: (+34) 943 517 8002
e-mail: beissier.pedidos@beissier.es
www.beissier.es