

CS 50S 18"



PNC	967 300 301
EAN	7393089068614
Tamaño espadín	45 Cm
Cadena	0,325" – 1,3mm
Tipo de tensor	Lateral
Velocidad corte	Max 20 m/s
Tipo de bomba Aceite	Automática (4-8 Ml-min)
Capacidad deposito	0,2 litros
Anti Vibración	Muelles Acero
Peso	5,7 kg (sin barra y cadena)
Nivel Sonoro	113 dB(a)



Tecnología OxiPower, reduce las emisiones y aumenta la potencia. 70% menos emisión y 20% menos de gasto de combustible.



Arranque SoftStart, con cebador para su ayuda. Reduce hasta un 40% el esfuerzo.



Sistema CCS (Sistema de combustión combinada), limpia el aire de la combustión antes de llegar al filtro de aire. Aumenta la potencia, reduce el consumo y mantiene mas tiempo limpio el filtro de aire.



Guarda herramientas integrado en manillar



UNIVERSAL

	Cadena 0,325" 1.3mm 577615137		Aceite 2T 1L	577616402
	Barra 45Cm 0,325" 577614377		Bote mezcla	577616404
	Kit Afilado 577615719		Aceite Cadena 1L	577616408
	Bujia		Aceite cadena 5L	577616409
			Zahon Protector	577615509

MOTOR	McCulloch 2T
Cilindrada	50 cc
Potencia	2,1 Kw
Deposito Gasolina	
Vel Max;	
Tipo filtro	