

**Beneficios:**

- Una amplia gama de cabezas y mangos para una adaptación perfecta a cada uso.

Características:

• Mangos:

- Mangos de madera: ligeros y de tacto agradable. FSC. Posibilidad de mango de madera largo de 1.500mm (Ref. M952L).
- Mangos de fibra de vidrio huecos: durabilidad, resistencia y flexibilidad. Dos fomas antideslizantes en el centro y en el extremo superior.
- Pintura epoxi: antioxidante.

Usos:

- Indispensables para limpiar, igualar, preparar la tierra y cubrir los sembrados.

CM Mango madera 1.200 mm.

MFVL Mango fibra de vidrio 1.400 mm.

▶ Rastrillo Profesional

REF.	11 11 11 6 41 4259		g	A mm	B mm
951-10	157765	12	485	262	94
951-12	157758	12	565	318	94
951-14	157741	12	645	375	94
951-16	157734	12	725	430	94
951-18	157727	12	805	486	94
951-20	157710	12	885	542	94
951-10 CM	158502	6	930	262	94
951-12 CM	158519	6	1.010	318	94
951-14 CM	158526	6	1.090	375	94
951-16 CM	158533	6	1.170	430	94
951-18 CM	158540	6	1.250	486	94
951-20 CM	158557	6	1.330	542	94

Cabeza de acero al carbono: alta resistencia.

Enmangado sólidamente con mango de longitud 1.200 mm.

Mango suelto disponible en dos longitudes 1.200 mm (ref. M952) y 1.500 mm (ref. M952L).

