



SUPERDECAPANTE MADERA

- Decapa pinturas, barnices, protectores decorativos, barnices parquet
- Fórmula en gel, sin cloruro de metileno
- Nueva fórmula: 5 min. para actuar
- Decapa hasta 10 capas con una sola aplicación

INFORMACIÓN

	APLICACIÓN : APLICAÇÃO :	Pincel
	RENDIMIENTO : RENDIMENTO :	1L = 3 a 4 m²
	SECADO : SECAGEM :	24 Horas

USO

Para recuperar el aspecto natural de la madera sin mancharla, decapa en profundidad: pinturas, barnices, protectores pigmentados y barnices parquet en una sola aplicación.

Nutre y protege las fibras de la madera gracias a su fórmula enriquecida con aceite de pino.

CARACTERÍSTICAS

Nueva fórmula superpotente que actúa en profundidad y destruye todas las capas de pinturas, barnices, protectores decorativos, barnices parquet, a excepción de los revestimientos con dos componentes en todo tipo de maderas: europeas y exóticas.

No se escurre, gracias a su textura en gel, ideal para superficies verticales.

No altera las maderas delicadas o antiguas, no oscurece la madera.

FORMATOS



0,5L

1L

	Esmalte al disolvente	Pintura Acrílica	Barniz poliuretano	Protector decorativo
DECAPA 3 CAPAS	5 min	3 min	3 min	3 min
DECAPA 10 CAPAS	30 min	10 min	15 min	15 min



SUPERDECAPANTE MADERA

APLICACIÓN

Agite el bidón antes de usar y póngase guantes.

1. Aplique con el pincel una capa gruesa y regular (2 a 3 mm.)
 2. Deje actuar el decapante entre 3 y 30 min. según el número de capas a decapar.
 3. Quite el revestimiento reblandecido con una espátula o rascador.
 4. Aclare con agua tibia la superficie decapada con un cepillo duro (nylon o cerda natural).
- Dejar secar 24 horas antes de aplicar un nuevo acabado.

CONSEJOS

Si el decapado se efectúa sobre un soporte horizontal, el decapante penetrará mejor.
Si el soporte es de madera, utilice la espátula en el sentido de las vetas de la madera.
No aplicar el decapante en materiales de plástico.

NO UTILIZAR AL SOL

CONSERVAR PROTEGIDO DEL CALOR

PRECAUCIONES DE USO

PELIGRO

Contiene acetato de n-butilo.

H225: Líquido y vapores muy inflamables.

H319: Provoca irritación ocular grave.

H336: Puede provocar somnolencia o vértigo.

EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.

P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local).