



BOX PLUS INTERIOR

INFORMACIÓN TÉCNICA

Pintura plástica fabricada a base de copolímeros acrílicos, con buena blancura y cubrición, ideal para la decoración de interiores. Puede aplicarse sobre todo tipo de superficies de yeso, cemento, hormigón, etc.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Gran Blancura
- Buena resistencia al frote
- Alta cubrición en seco

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado	Mate
Color	Blanco
Densidad	1,60 ± 0,03 kg/L
Viscosidad	2.000 ± 500 cps a 20°C
Rendimiento	3 – 4,5 m ² /kg
Diluyente	Agua
Secado tacto	45 - 60 min. a 20°C
Repintado	Después de 4 a 5 horas
Contenido COVs	<30 g/L. 2004/42/IIA (a) (30 g/L)

Tanto el tiempo de secado, como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor aplicado, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento, es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. No podemos garantizar los mismos resultados, al quedar fuera de nuestro control, las condiciones y circunstancias de su aplicación. No haciéndonos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa o mal uso de nuestros productos. Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para asesorarle sobre los productos más adecuados según las superficies y necesidades que se deseen cubrir.



BOX PLUS INTERIOR

INFORMACIÓN TÉCNICA

MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, grasa, etc.

En superficies nuevas, para la primera mano se diluirá con un 10-15% de agua, según el método de aplicación y la absorción de la superficie. Para la segunda mano se recomienda dejar secar 4-5 horas y aplicar diluyendo con un máximo de un 5% de agua.

Se recomienda preparar la superficie a pintar eliminando restos de pintura mal adherida, y reparando posibles grietas o desconchones. Proceder después, como en superficies nuevas.

Remover bien el envase hasta conseguir una perfecta homogenización.

PRECAUCIONES

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.