

FICHA TÉCNICA

Especial Retrovisores

Descripción del producto

Especial Retrovisores es un adhesivo de 2 componentes formado por un adhesivo anaeróbico de alta resistencia y una sección de malla impregnada con un catalizador.

Especial Retrovisores está especialmente indicado para el pegado de retrovisores con soporte metálico sobre cualquier clase de parabrisas de automóvil, aunque puede ser utilizado para el montaje de antenas, cerraduras, etc. sobre cristal.

Especial Retrovisores deja un pegado permanente que resiste vibraciones. Además, tiene formato jeringa, especialmente pensado para que la aplicación sea rápida y cómoda. Incluye kit de reparación: adhesivo + malla.

Características técnicas

T °C ebullición	> 100 °C
Densidad	Aprox. 1kg/l
Presión de vapor	< 10 mm a 25 °C
Tensión cizalla a 24 h	30 kg/cm ²

- Propiedades:

Color adhesivo	Ámbar
Color malla	Negro o verde
Tiempo de pegado	< 2 min
Tiempo de secado	2 min
Tiempo curado total	24 h

Materiales

Adhiere sobre metal con cristal.

Apto para parabrisas normal, laminado, tintado, etc.

Modo de empleo

Preparación de superficies:

Limpiar con alcohol y con la ayuda de un cúter o similar, tanto el soporte del espejo como el cristal del vehículo para eliminar los restos del adhesivo anterior.

Si es posible, desmontar el espejo retrovisor de su base o soporte.

Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del producto

Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa.

Aplicación:

Cortar la malla según el tamaño y forma del soporte del espejo retrovisor.

Marcar la posición en la que se quiere pegar el espejo retrovisor sobre el exterior del cristal del automóvil.

Aplicar una capa fina y uniforme del adhesivo sobre la base del soporte del espejo vigilando que toda ella quede impregnada.

Colocar la malla con el activador previamente cortada sobre el adhesivo del soporte y comprobar que está en la posición correcta.

Una vez montada la pieza colocarla en su posición definitiva sobre el cristal del automóvil previamente marcado.

Presionar con firmeza el retrovisor contra el parabrisas durante un mínimo de 2 minutos.

Transcurridos un mínimo de 15 minutos proceder a montar el espejo retrovisor sobre su base.

El adhesivo alcanza su fuerza máxima transcurridas 24 horas desde su aplicación.

Disolución y limpieza

Una vez el producto haya curado en su totalidad, únicamente podrá eliminarse mediante medios mecánicos.

Almacenaje

Almacenar en un lugar fresco y seco en su envase original cerrado y protegido de la luz directa del sol. Almacenar a temperaturas entre 5 °C y 22 °C.

En su envase original la vida del producto es de 12 meses.

Recomendaciones de seguridad

Manténgase el producto alejado de los niños.

Instrucciones más detalladas se recogen en la correspondiente ficha de datos de seguridad del producto.

En última instancia será responsabilidad del usuario determinar la idoneidad final del producto en cualquier tipo de aplicación.