

# ESMALTE TITAN ORO



Código de producto : 008

## Descripción

Esmalte decorativo de gran finura y belleza con el que se obtienen acabados de incomparable calidad.

## Campos Aplicación

Especial para Manualidades. Interiores. Ideal para fines decorativos, dorado de marcos, molduras, objetos de adorno y fantasía, efecto policromía, etc.

## Datos técnicos

<b>Acabado</b>	Brillante
<b>Color (UNE EN ISO 11664-4)</b>	3002 Oro amarillo y 3003 Oro rojizo
<b>Densidad (UNE EN ISO 2811-1)</b>	1,32 - 1,39 Kg/l
<b>Rendimiento (UNE 48282)</b>	21 - 28 m <sup>2</sup> /l
<b>Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	4 - 8 horas
<b>Métodos de Aplicación</b>	Brocha, Pistola, o Inmersión
<b>Dilución</b>	Aguarrás Puro o Disolvente Sintéticos y Grasos
<b>Limpieza de Utensilios</b>	Aguarrás Puro o Disolvente Sintéticos y Grasos
<b>Condiciones de Aplicación, HR&lt;80%</b>	+10 °C - +30 °C
<b>Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)</b>	48 °C
<b>Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)</b>	37.5 - 38.5 %
<b>Presentación</b>	750 ml, 125 ml y 50 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

## Modo de empleo

### RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase y aplicar sobre superficies limpias, secas e imprimadas adecuadamente.

En ambientes húmedos ó contaminados se ennegrece u oscurece, por contener escamas de bronce o latón. Tizna en mayor o menor grado al roce, una vez seco. Puede protegerse con una capa muy delgada de nuestro **Goma Laca TITAN Spray** o **Barniz Protector Efecto Cromo Spray**, una vez bien seco.

### SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Yeso y madera: **Selladora TITAN**.

Hierro: **Minio Sintético Titanlux** o **Preparación Multiuso**.

Otros soportes: Consultar.

### MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Lavar, lijar suavemente y aplicar directamente **Esmalte TITAN Oro**.

## MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar totalmente y proceder como en superficies no preparadas.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

### **Gestión de residuos:**

Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano.

Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste.

Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2015-06

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



# TITAN

008 - ESMALTE TITAN ORO

### INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

