

TINTE UNIVERSAL TITAN



Código de producto : 089

Descripción

Tinte concentrado universal para teñir pinturas. Alta concentración y compatibilidad, se recomienda realizar una prueba previa.

Campos Aplicación

Para teñir pinturas y barnices sintéticos, grasos, clorocaucho, nitrocelulósicos, epoxis, poliuretanos, pinturas plásticas, así como colas y temple. También se puede teñir el cemento no estructural.

Datos técnicos

Color (UNE EN ISO 11664-4)	Gama colores
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,16 - 1,97 Kg/l
Presentación	250 ml, 100 ml y 50 ml.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Agitar antes de usar. Cantidad máxima de mezcla, 5% en volumen. No usar directamente sin mezclar con pinturas. Incorporar enérgicamente en la pintura o barniz, a ser posible con un agitador mecánico.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

Gestión de residuos:

Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, déjelos en el centro de reciclaje más cercano.

Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste.

Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2019-05

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

TITAN

089 - TINTE UNIVERSAL TITAN

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

