



ACEITE DE LOS 100 USOS

Descripción

Aceite blanco de engrase que lubrica máquinas de coser, escribir, cerraduras, bisagras, etc., y todos aquellos elementos delicados donde se necesita un aceite para engrase a grandes velocidades. No mancha, ni tiene color ni olor.

Propiedades

Muy estable frente a la luz y al calor.

Inercia química.

Elevado índice de viscosidad.

Características técnicas

ACEITE DE LOS 100 USOS	Método	Valor
Aspecto	Visual	Líquido
Color	Visual	Transparente
Densidad a 20°C, cSt	ASTM D-1298	0.80-0.90
Viscosidad a 40°C, cSt	ASTM D-445	10-20
Viscosidad a 100°C, cSt	ASTM D-445	3.0-4.0
Índice de viscosidad	ASTM D-2270	95-105
Punto de inflamación, °C	ASTM D-92	180 Mín.
Punto de congelación, °C	ASTM D-97	-12+/-1%

Referencias

Ref.: 61 – Capacidad 100 ml.

Ref.: 62 – Capacidad 1L.

Ref.: 118 – Capacidad 5, 10 y 200 L.

Las características técnicas son típicas y no constituyen una especificación. **PRODUCTOS LIV, S.L.** se reserva el derecho a modificación por mejora en la calidad del producto.

DIN-751.09.05 Rev. 001/01.01.2016

PRODUCTOS LIV, S.L.

Ctra. Tajonar, km. 2 – Calle N/Nº 23- Pol. Ind. – 31192 MUTILVA BAJA (Navarra) – Tel.: 948 29 02 32